


## FNS-420-R Blitzleuchte für Sockelsirene



- ▶ Schneller Einbau
- ▶ Keine zusätzlichen Kabel oder Netzteile erforderlich
- ▶ Geringe Stromaufnahme dank der LED-Technologie
- ▶ Synchronisierte Blinkfrequenz 1 Hz

### Systemübersicht



### Funktionen

Die LSN-Blitzleuchte kann mit den FNM-420-A-BS/ FNM-420U-A-BS Sockelsirenen oder den MSS 400 / MSS 401 LSN Meldersockelsirenen verwendet werden, um eine Kombination aus optischer und akustischer Signalisierung zu ermöglichen. FNS-420-R kann, montiert auf dem MS 400 Meldersockel, wie eine Blitzleuchte ohne akustischen Signalgeber verwendet werden.

Beide Varianten lassen sich problemlos in ein bestehendes lokales SicherheitsNetzwerk (LSN) integrieren.

### Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420-R
Deutschland	VdS	G 207145 FNS-420-R
Marokko	CMIM	FNS-420-R

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau	CB	0783/DT/SEL/2011
Ukraine	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

### Planungshinweise

- Das Gerät ist nicht gemäß EN 54-23 zertifiziert. Innerhalb der EU kann es nicht zur Alarmierung im Brandfall eingesetzt werden.
- Das Gerät kann nur an die FPA-5000 und FPA-1200 Brandmelderzentralen angeschlossen werden.
- Das Gerät kann nicht mit den Stand-alone-Signalgebern oder den GLT-Meldersockelsirenen der MSS-Serie verwendet werden.

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	FNS-420-R LSN Blitzleuchte, Rot

### Technische Daten

Elektrik	
Betriebsspannung	28 V DC (15 bis 33 V DC)
Stromaufnahme	0,5 bis 6,55 mA

Lichtstärke	> 2 cd
-------------	--------

### Mechanik

Abmessungen (H X B)	40 x 99,5 mm
Gewicht	67 g
Material	PC, ABS (UL94 V-2)

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzart nach EN 60529	IP 42

### Bestellinformationen

#### **FNS-420-R Blitzleuchte für Sockelsirene**

Analog adressierbare Blitzleuchte, rot  
Bestellnummer **FNS-420-R**

#### Vertreten von:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)