


FNS-420-R Φανός για βάση σειρήνας



- ▶ Γρήγορη εγκατάσταση
- ▶ Χωρίς πρόσθετη καλωδίωση ή τροφοδοτικό
- ▶ Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία LED
- ▶ Συγχρονισμένος ρυθμός ριπής 1 Hz

Επισκόπηση συστήματος



Λειτουργίες

Το φλας LSN μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις σειρήνες με βάση FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS ή τις σειρήνες με βάση ανιχνευτή LSN MSS 400 / MSS 401, προσφέροντας ένα συνδυασμό οπτικοακουστικής σηματοδότησης. Τοποθετείται στη βάση ανιχνευτή MS 400. Το FNS-420-R μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φλας χωρίς ακουστική σηματοδότηση. Και οι δύο εφαρμογές μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα υπάρχον τοπικό δίκτυο ασφαλείας (LSN).

Ρυθμιστικές πληροφορίες

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Ευρώπη	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420-R
Γερμανία	VdS	G 207145 FNS-420-R
Μαρόκο	CMIM	FNS-420-R

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο	CB	0783/DT/SEL/2011
Ουκρανία	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

- Η συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη κατά EN 54-23. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση πυροπροστασίας εντός της ΕΕ.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί αποκλειστικά με τους πίνακες πυροπροστασίας FPA-5000 και FPA-1200.
- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις αυτόνομες σειρήνες της σειράς MSS ή με τις συμβατικές σειρήνες.

Εξαρτήματα

Εξάρτημα	Ποσότητα
Φλας LSN FNS-420-R, κόκκινο	1

Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	28 VDC (15 έως 33 V DC)
------------------	-------------------------

Κατανάλωση ρεύματος	0,5 έως 6,55 mA
Ένταση φωτός	> 2 cd

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π)	40 x 99,5 mm
Βάρος	67 g
Υλικό κατασκευής	PC, ABS (UL94 V-2)

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως 60 °C
Κλάση προστασίας σύμφωνα με EN 60529	IP 42

Πληροφορίες για παραγγελίες

FNS-420-R Φανός για βάση σειρήνας
αναλογικό διευθυνσιοδοτούμενο φλας, κόκκινο
Αριθμός παραγγελίας **FNS-420-R**

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943