


FNS-420-R Flash pour socle de sirène



- ▶ Installation rapide
- ▶ Aucun câblage ni alimentation supplémentaires requis
- ▶ Consommation faible, grâce à la technologie LED
- ▶ Vitesse de clignotement synchronisée de 1 Hz

Présentation du système



Fonctions

Le flash LSN peut être utilisé uniquement avec les sirènes de socle FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS ou avec les sirènes de socle de détecteur LSN MSS 400 / MSS 401, associant des dispositifs de signalisation visuelle et acoustique. Monté sur le socle du détecteur MS 400, le FNS-420-R peut également fonctionner uniquement comme dispositif de signalisation visuel.

Les deux applications peuvent facilement être intégrées dans un réseau de sécurité local existant (LSN).

Informations réglementaires

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
Allemagne	VdS	G 207145 FNS-420-R
Maroc	CMIM	FNS-420-R

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao	CB	0783/DT/SEL/2011
Ukraine	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Remarques sur l'installation/la configuration

- Le dispositif n'est pas conforme à la norme EN 54-23. Il n'est pas adapté pour les alertes incendie au sein de l'Union européenne.
- Le dispositif peut être connecté exclusivement aux centrales incendie FPA-5000 et FPA-1200.
- Le dispositif n'est pas compatible avec les sirènes autonomes ou conventionnelles de la série MSS.

Composants

Quantité	Composant
1	FNS-420-R Flash LSN rouge

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	28 VDC (15 à 33 VDC)
Consommation	0,5 à 6,55 mA

Intensité lumineuse	> 2 cd
---------------------	--------

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l)	40 x 99,5 mm
Poids	67 g
Matière	PC, ABS (UL94 V-2)

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Catégorie de protection conforme EN 60529	IP 42

Informations de commande

FNS-420-R Flash pour socle de sirène
flash adressable analogique, rouge
Numéro de commande **FNS-420-R**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com