


FNS-420-R Strobo per base sirena



- ▶ Installazione rapida
- ▶ Nessun cablaggio ed alimentazione aggiuntivi necessari
- ▶ Bassi consumi grazie alla tecnologia LED
- ▶ Frequenza di attivazione sincronizzata di 1 Hz

Panoramica sistema



Funzioni

È possibile utilizzare il lampeggiante stroboscopico LSN in combinazione con le basi sirena FNM-420-A-BS/FNM-420U-A-BS o per le basi sirena per rivelatori MSS 400 / MSS 401 LSN, garantendo così un'integrazione tra segnalazione acustica e visiva. Montato sulla base rivelatore MS 400, il lampeggiante FNS-420-R può essere utilizzato senza segnalazione acustica. Entrambe le applicazioni possono essere facilmente integrate con la rete locale di sicurezza LSN (Local SecurityNetwork).

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
Germania	VdS	G 207145 FNS-420-R
Marocco	CMIM	FNS-420-R

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Governo della Regione Amministrativa Speciale di Macao	CB	0783/DT/SEL/2011
Ucraina	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Note di installazione/configurazione

- Il dispositivo non dispone della certificazione EN 54-23. Non è adatto per essere utilizzato come allarme incendio nella UE.
- Il dispositivo può essere collegato esclusivamente alle centrali di rivelazione incendio FPA-5000 e FPA-1200.
- Non è possibile utilizzare il lampeggiante con sirene convenzionali o autonome serie MSS.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Lampeggiante stroboscopico FNS-420-R LSN, rosso

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	28 VDC (da 15 VDC a 33 VDC)
-----------------------	-----------------------------

Consumo di corrente	Da 0,5 a 6,55 mA
Intensità luminosa	> 2 cd

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L)	40 mm x 99,5 mm
Peso	67 g
Materiale	PC, ABS (UL94 V-2)

Condizioni ambientali

Temperatura operativa	Da -20 °C a 60 °C
Classe di protezione conforme ad EN 60529	IP 42

Informazioni per l'ordinazione

FNS-420-R Strobo per base sirena

lampeggiante stroboscopico analogico indirizzabile,
rosso

Numero ordine **FNS-420-R**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com