


## FNS-420-R Имп. лампа для осн. звук. оповещ.



- ▶ Быстрая установка
- ▶ Не требуется дополнительная проводка и источники питания
- ▶ Низкое энергопотребление благодаря светодиодной технологии
- ▶ Синхронизируемая частота вспышки 1 Гц

### Обзор системы



### Функции

Адресный световой оповещатель может использоваться со звуковым оповещателем FNM-420-A-BS или FNM-420U-A-BS, а также с адресным акустическим оповещателем MSS 400 / MSS 401, обеспечивая сочетание визуального и звукового оповещения. При установке на монтажное основание MS 400 оповещатель FNS-420-R может использоваться для светового оповещения (без звукового). Оба варианта применения с легкостью интегрируются в существующий адресный шлейф LSN.

### Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	FNS-420-R
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
Германия	VdS	G 207145 FNS-420-R

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Марокко	CMIM	FNS-420-R
Управление специального административного района Макао	CB	0783/DT/SEL/2011
Украина	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

### Замечания по установке и настройке

- Устройство не сертифицировано в соответствии с EN 54-23. Не подходит для использования на территории ЕС.
- Устройство может быть подключено только к пожарным панелям FPA-5000 и FPA-1200.
- Устройство не может использоваться с автономными или неадресными звуковыми оповещателями серии MSS.

### Комплектация

Количество	Компонент
1	FNS-420-R LSN Импульсная лампа, красная

## Технические характеристики

### Электрические характеристики

Рабочее напряжение	28 В пост. тока (15 - 33 В пост. тока)
Ток потребления	от 0,5 мА до 6,55 мА
Интенсивность света	> 2 кд

### Механические характеристики

Размеры (В x Ш)	40 x 99,5 мм
Вес	67 г
Материал	PC, ABS (UL94 V-2)

### Условия окружающей среды

Рабочая температура	от -20 °C до +60 °C
Класс защиты EN 60529	IP 42

## Информация для заказа

**FNS-420-R Имп. лампа для осн. звук. оповещ.**  
адресно-аналоговый световой оповещатель, красный  
Номер заказа **FNS-420-R**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)