

FPP-3000 Izvor napajanja



- ▶ s VdS certifikatom
- ▶ usklađeno s normom EN 54-4
- ▶ Napajanje 5,0 A
- ▶ 2 baterije od 40 Ah
- ▶ 7 AUX izlaza sa zasebnim osiguračima

Vanjsko napajanje FPP-3000 usklađeno je s:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Regulatorne informacije

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete	
Europa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Poljska	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Europa	CPD	FPP-3000
Njemačka	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

Ne smije se upotrebljavati sučelje RS232/RS485.

Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	Izvor napajanja*
1	Dodatni paket*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Tehničke specifikacije

Električni

Ulazni napon (V AC)	230 V AC (+10 % / -15 %)
Frekvencija ulaznog napona (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Izlazni napon (V DC)	1 AUX izlaz: 20,8 – 28,3 V DC i 6 AUX izlaza: 20,5 – 28,3 V DC
Nominalni napon (V DC)	27.10 VDC
Učinkovitost napajanja (%)	81%
Izlazi napona	1 AUX izlaz: 5,0 A i 6 AUX izlaza: 0,5 A

Ekološki

Radna temperatura (°C)	-5 °C – 55 °C
Radna relativna vlaga niskog napona (%)	20% – 95%
Ocjena IP	IP44

Mehanički

Dimenzije (V x Š x D) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Masa (kg)	11 kg
Tip montaže	Zidna montaža

Boja	bež bijela (RAL 7035)
------	-----------------------

Dodatne informacije za EN 54-4

I min.	0 A
I maks. a	3,0 A
I maks. b	5,0 A
Nominalna vrijednost osigurača (brzi)	1 AUX izlaz: 10,0 A i 6 AUX izlaza: 0,5 A
Kapacitet baterije	40 Ah
Maks. otpor baterije (prag pogreške)	250 mΩ

Informacije o naručivanju**FPP-3000 Izvor napajanja**

Vanjsko napajanje

Broj narudžbe **FPP-3000 | F.01U.398.453****Predstavlja:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com