

## HDP-IHDS Casque d'interprète



Ce casque élégant conçu pour les interprètes et les participants garantit une restitution sonore de grande qualité grâce à sa large plage de fréquences. Sa forme ergonomique et ultra-légère le rend si confortable qu'il se fait oublier au point de pouvoir l'utiliser pendant des heures.

Le casque pouvant être utilisé sans coussinets, les écouteurs peuvent être nettoyés facilement et à tout moment à l'aide d'une lingette hygiénique, ce qui garantit une propreté absolue pour les participants et les interprètes. Pour plus de confort, il est possible d'ajouter des coussinets aux écouteurs.

L'arceau en acier inoxydable conserve sa forme tout au long de la durée de vie du produit. Le casque est extrêmement flexible et facilement ajustable à diverses positions de port.

### Fonctions

#### Interconnexions

- Câble de 1,5 m se terminant par une fiche jack stéréo plaquée or de 3,5 mm.

### Regulatory information

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Global	DOC	ISO 22259:2019

### Composants

Quantité	Éléments inclus
1	Casque d'interprète HDP-IHDS

- ▶ Large plage de fréquences pour une restitution sonore de grande qualité
- ▶ Port confortable et ajustement aisé grâce à sa forme ergonomique et ultra-légère
- ▶ Hygiénique et très facile à nettoyer
- ▶ Arceau en acier inoxydable qui conserve sa forme tout au long de sa vie
- ▶ Conformité à la norme EN ISO 20109:2016

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

Impédance nominale ( $\Omega$ )	32 $\Omega$
Réponse en fréquence (Hz) (+/-10 dB)	50 Hz – 18000 Hz
Sensibilité à 1 kHz/mW (dB)	102 +/-3 dB
Distorsion harmonique totale + bruit (%)	<= 1%

#### Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm)	211 mm x 191 mm x 63 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
Diamètre des fils (mm)	2.70 mm
Diamètre des fils (in)	0.11 in
Longueur de câble (m)	1.50 m
Longueur de câble (pieds)	4,95 ft
Fiche jack (mm) (stéréo plaquée or)	3,5 mm
Fiche jack (pouces) (stéréo plaquée or)	0,14 pouces
Poids (g) (avec câble)	134 g

Poids (lb) (avec câble)	0.30 lb
Couleur	Noir

### Microphone

Diagramme de directivité	Omnidirectionnel
Fréquence (Hz)	50 Hz – 20 000 Hz
Impédance à 1 kHz ( $\Omega$ )	2 200 ohms +/- 30 %
Sensibilité (dB)	-58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/ microbar 1 000 Hz indiqué par le circuit ouvert)

### Informations de commande

#### HDP-IHDS Casque d'interprète

Casque d'interprète, câble de 1,5 m se terminant par une fiche jack stéréo plaquée or de 3,5 mm.

Numéro de commande **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

### Accessoires

#### HDP-IHDPEP Coussinet pour HDP-IHDP/IHDS

Coussinets de rechange pour HDP-IHDP et HDP-IHDS

Numéro de commande **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)