

HDP-IHDS Headset Interpreter



Headphone trendi untuk juru bahasa dan peserta ini akan memastikan reproduksi suara berkualitas tinggi berkat rentang frekuensi yang lebar. Desain ergonomis yang sangat ringan membuat headphone ini begitu nyaman dikenakan hingga Anda tidak menyadarinya, dan dapat digunakan selama beberapa jam. Karena headphone dapat digunakan tanpa bantalan telinga, lubang suara dapat setiap saat dibersihkan dengan mudah menggunakan kain higienis, yang memastikan kebersihan maksimal untuk peserta dan juru bahasa. Jika ingin menggunakannya dengan lebih nyaman, Anda dapat menambahkan bantalan telinga ke headphone.

Bentuk busur pegas baja antikatrat tidak akan berubah selama masa pakai produk. Headphone ini sangat fleksibel dan dapat dengan mudah disesuaikan pada berbagai posisi pemakaian.

Fungsi

Interkoneksi

- Kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.

Regulatory information

Wilayah	Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan peraturan	
Global	DOC	ISO 22259:2019

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Headset juru bahasa HDP-IHDS

- ▶ Rentang frekuensi yang lebar untuk memastikan reproduksi suara berkualitas tinggi
- ▶ Nyaman dikenakan dan mudah disesuaikan berkat desainnya yang ergonomis dan sangat ringan
- ▶ Higienis dan sangat mudah dibersihkan
- ▶ Bentuk busur baja antikatratnya tidak akan pernah berubah
- ▶ Memenuhi standar EN ISO 20109:2016

Spesifikasi teknis

Listrik

Impedansi nominal (Ω)	32 Ω
Respons frekuensi (Hz) (+/-10 dB)	50 Hz – 18000 Hz
Sensitivitas pada 1 KHz/mW (dB)	102 +/- 3 dB
Total distorsi + noise harmonik (%)	<= 1%

Mekanis

Dimensi (T x P x L) (mm)	211 mm x 191 mm x 63 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
Diameter kabel (mm)	2.70 mm
Diameter kabel (in)	0.11 in
Panjang kabel (m)	1.50 m
Panjang kabel (kaki)	4,95 kaki
Konektor (mm) (stereo berlapis emas)	3,5 mm
Konektor (inci) (stereo berlapis emas)	0,14 inci
Bobot (g) (dengan kabel)	134 g
Bobot (lb) (dengan kabel)	0.30 lb

Warna	Hitam
Mikrofon	
Pola polar	Omnidireksional
Frekuensi (Hz)	50 Hz – 20000 Hz
Impedansi pada 1 KHz (Ω)	2200 ohm +/- 30%
Sensitivitas (dB)	-58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/ mikrobar 1000 Hz yang ditunjukkan oleh sirkuit terputus)

Informasi pemesanan

HDP-IHDS Headset Interpreter

Headset juru bahasa, kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.

Nomor pemesanan **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

Aksesori

HDP-IHDPEP Bantalan telinga untuk HDP-IHDP/IHDS

Bantalan telinga pengganti untuk HDP-IHDP dan HDP-IHDS

Nomor pemesanan **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com