

## HDP-IHDS Auricolare interprete



Queste eleganti cuffie per interpreti e partecipanti riproducono un suono di alta qualità grazie all'ampia gamma di frequenze. Il design ergonomico ultraleggero ne esalta il comfort anche per l'uso prolungato.

Poiché le cuffie possono essere usate senza cuscinetti, è semplice effettuare la pulizia in qualunque momento mediante salviette igieniche, garantendo la massima igiene per partecipanti e interpreti. Per un maggior comfort, è possibile aggiungere i cuscinetti ai padiglioni delle cuffie. L'archetto in acciaio inossidabile conserva la forma originale per l'intero ciclo di vita del prodotto. Le cuffie sono estremamente flessibili e facilmente regolabili in diverse posizioni d'uso.

### Funzioni

#### Interconnessioni

- Cavo da 1,5 m terminato con connettore jack stereo da 3,5 mm placcato in oro.

### Regulatory information

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Globale	DOC	ISO 22259:2019

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Cuffie per interprete HDP-IHDS

- ▶ Ampia gamma di frequenze per una riproduzione del suono di alta qualità
- ▶ Confortevoli e facili da regolare grazie al design ergonomico ultraleggero
- ▶ Igieniche e facili da pulire
- ▶ Archetto in acciaio inossidabile di lunga durata
- ▶ Completa conformità alla norma EN ISO 20109:2016

### Specifiche tecniche

#### Specifiche elettriche

Impedenza nominale ( $\Omega$ )	32 $\Omega$
Risposta in frequenza (Hz) (+/-10 dB)	50 Hz – 18000 Hz
Sensibilità a 1 KHz/mW (dB)	102 +/-3 dB
Distorsione armonica totale + rumore (%)	<= 1%

#### Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (mm)	211 mm x 191 mm x 63 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
Diametro cavo (mm)	2.70 mm
Diametro cavo (in)	0.11 in
Lunghezza cavo (m)	1.50 m
Lunghezza cavo (piedi)	4,95 piedi
Connettore (mm) (stereo placcato in oro)	3,5 mm
Connettore (pollici) (stereo placcato in oro)	0,14 pollici
Peso (g) (con cavo)	134 g

Peso (lb) (con cavo)	0.30 lb
Colore	Nero

### Microfono

Diagramma polare	Omnidirezionale
Frequenza (Hz)	50 Hz - 20.000 Hz
Impedenza a 1 KHz ( $\Omega$ )	2.200 ohm +/-30%
Sensibilità (dB)	-58 dB +/-3 dB (0 dB = 1 V/microbar 1.000 Hz indicato tramite circuito aperto)

### Informazioni per l'ordinazione

#### HDP-IHDS Auricolare interprete

Cuffie per interprete, cavo da 1,5 m terminato con connettore jack stereo da 3,5 mm placcato in oro.

Numero ordine **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

### Accessori

#### HDP-IHDPEP Spugnetta auricolare per HDP-IHDP/IHDS

Cuscinetti di ricambio per HDP-IHDP e HDP-IHDS

Numero ordine **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)