

HDP-IHDS 通訳者用ヘッドホン



このスタイリッシュな通訳者と出席者向けヘッドホンは、周波数範囲が広いため高品質な音声再生を実現しています。超軽量で人間工学に基づく設計により、つけているのに気づかないほどの非常に優れた装着感で、何時間でも使用することができます。

本製品はイヤークッションなしでも使用できるため、イヤークッションは清潔な拭き取り布でいつでも簡単に清掃でき、出席者や通訳者は最高の衛生状態で使用できます。快適性をさらに高める必要がある場合は、ヘッドホンシェルにイヤークッションを装着することができます。

湾曲部分がステンレス製のため、製品寿命の間、形状を保持できます。柔軟性が非常に高く、さまざまな装着位置に合わせて簡単に調整できます。

機能

相互接続部

- 1.5 m (4.92 フィート) のケーブル、金メッキが施された 3.5 mm (0.14 インチ) ステレオ ジャック付き。

Regulatory information

領域	規制への準拠/品質保証	
グローバル	DOC	ISO 22259:2019

付属部品

数量	梱包品
1	HDP-IHDS 通訳者用ヘッドセット

- ▶ 周波数範囲が広く高品質の音声再生を実現
- ▶ 超軽量で人間工学に基づく設計により装着感に優れ、調整が簡単
- ▶ 衛生的で清掃が非常に簡単
- ▶ ステンレス製の湾曲部分により製品寿命の間、形状を保持
- ▶ EN ISO 20109:2016 に完全準拠

技術仕様

電氣的仕様

公称インピーダンス (Ω)	32 Ω
周波数応答 (Hz) (+/-10 dB)	50 Hz - 18000 Hz
1 KHz/mW (dB) での出力音圧レベル	102 +/-3 dB
全高調波歪 + ノイズ (%)	<=1%

機械的仕様

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	211 mm x 191 mm x 63 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
ケーブル直径 (mm)	2.70 mm
ケーブル直径 (in)	0.11 in
ケーブル長 (m)	1.50 m
ケーブル長 (フィート)	4,95 フィート
プラグ (mm) (金メッキが施されたステレオ)	3,5 mm
プラグ (インチ) (金メッキが施されたステレオ)	0,14 インチ
重量 (g) (ケーブル付き)	134 g

重量 (ポンド) (ケーブル付き)	0.30 lb
色	黒

マイク

極パターン	無指向性
周波数 (Hz)	50 Hz - 20000 Hz
1 KHz (Ω) でのインピーダンス	2200 Ω +/- 30%
出力音圧レベル(dB)	-58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/マイクロバール 1000 Hz、オープン回路の表示)

オーダー情報

HDP-IHDS 通訳者用ヘッドホン

通訳者用ヘッドセット、1.5 m (4.92 フィート) のケーブル、金メッキが施された 3.5 mm (0.14 インチ) ステレオジャック付き。

オーダー番号 **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

アクセサリ

HDP-IHDPEP HDP-IHDP/IHDS用イヤークッション

HDP-IHDP および HDP-IHDS 用交換イヤークッション

オーダー番号 **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com