

HDP-IHDS Zestaw słuchawkowy tłumacza



Stylowe słuchawki dla tłumaczy i uczestników spotkania zapewniają wysokiej jakości reprodukcję dźwięku dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia. Wyjątkowo lekka, ergonomiczna obudowa sprawia, że słuchawki są tak wygodne, że nie czuje się ich na sobie i można korzystać z nich przez wiele godzin. Z racji tego, że nie można ich używać bez nakładek usznych, można je z łatwością czyścić za pomocą chusteczek odkażających, zapewniających najwyższy poziom higieny dla ich użytkowników. Jeśli wymagany jest jeszcze wyższy komfort, można nałożyć nakładki uszne. Pałąk sprężynowy ze stali nierdzewnej utrzymuje swój kształt przez cały okres eksploatacji produktu. Słuchawki są niezmiernie elastyczne i można je z łatwością dopasować do różnych pozycji noszenia.

Funkcje

Połączenia międzymodułowe

- Kabel 1,5 m zakończony 3,5 mm połączoną stereofoniczną wtyczką typu jack.

Regulatory information

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości
Globalnie	DOC ISO 22259:2019

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	HDP-IHDS Zestaw słuchawkowy tłumacza

- ▶ Szerokie pasmo przenoszenia zapewnia wysokiej jakości reprodukcję dźwięku
- ▶ Wygodne i łatwe do dopasowania dzięki ultralekkiej, ergonomicznej budowie
- ▶ Higieniczne i łatwe do czyszczenia
- ▶ Pałąk sprężynowy ze stali nierdzewnej zachowuje kształt przez cały okres eksploatacji
- ▶ Pełna zgodność z normą EN ISO 20109:2016

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Impedancja znamionowa (Ω)	32 Ω
Charakterystyka częstotliwościowa (Hz) (+/-10 dB)	50 Hz – 18000 Hz
Czułość przy 1 kHz/mW (dB)	102 +/-3 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	<= 1%

Parametry mechaniczne

Wymiar (W x S x G) (mm)	211 mm x 191 mm x 63 mm
Wymiar (W x S x G) (cal)	8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
Średnica kabla (mm)	2.70 mm
Średnica kabla (in)	0.11 in
Długość kabla (m)	1.50 m
Długość kabla (stopy)	4,95 stopy
Wtyczka (połączana stereofoniczna) (mm)	3,5 mm
Wtyczka (połączana stereofoniczna) (cale)	0,14 cala
Masa (g) (z kablem)	134 g

Masa (lb) (z kablem)	0.30 lb
Kolor	Czarny

Mikrofon

Wzorzec polaryzacji	Dookólny
Częstotliwość (Hz)	50 Hz – 20 000 Hz
Impedancja przy 1 kHz (Ω)	2200 Ω +/- 30%
Czułość (dB)	-58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/ mikrobar 1000 Hz wskazane przez obwód otwarty)

Informacje do zamówień

HDP-IHDS Zestaw słuchawkowy tłumacza

Zestaw słuchawkowy tłumacza, kabel 1,5 m zakończony 3,5 mm połączoną stereofoniczną wtyczką typu jack.

Numer zamówienia **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

Akcesoria

HDP-IHDPEP Nakładka uszna do HDP-IHDP/IHDS

Wymienne nakładki uszne do słuchawek HDP-IHDP i HDP-IHDS

Numer zamówienia **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com