

HDP-IHDS 口譯員頭戴式耳機



口譯員和與會者適用的這些時尚耳機具有寬頻率範圍，可確保能夠重現高品質音效。超輕便的人體工學設計讓這些耳機佩戴起來十分舒適，讓您幾乎不會注意到它的存在，而且可以使用好幾個小時。

由於本款耳機沒有耳墊即可使用，所以隨時都可以使用濕紙巾輕鬆地清潔耳機，以確保能為與會者和口譯員提供最佳衛生。若需要提升舒適度，可以在耳機罩上加裝耳墊。不鏽鋼彈弓在產品的整個生命週期內都可維持其原有形狀。耳機具有極佳的彈性，而且可以根據各種佩戴位置輕鬆調整。

功能

互連

- 1.5 公尺 (4.92 英尺) 纜線，終端為 3.5 公釐 (0.14 吋) 鍍金立體聲耳機插頭。

Regulatory information

地區	符合法規/品質標章	
全球	DOC	ISO 22259:2019

內附零件

數量	元件
1	HDP-IHDS 口譯員頭戴式耳機

技術規格

電氣

額定阻抗 (Ω)	32 Ω
-------------------	-------------

- ▶ 寬頻範圍能確保高品質的音效重現
- ▶ 超輕便的人體工學設計讓它佩戴起來十分舒適而且可輕鬆調整
- ▶ 衛生而且很容易清潔
- ▶ 不鏽鋼彈弓在產品的整個生命週期都可維持原有形狀
- ▶ 完全符合 EN ISO 20109:2016

頻率響應 (-3dB) (+/-10 dB)	50 Hz – 18000 Hz
1 KHz/mW (dB) 時的靈敏度	102 +/- 3 dB
總諧波失真 + 噪音 (%)	<=1%

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	211 mm x 191 mm x 63 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
絲徑 (公釐)	2.70 mm
絲徑 (in)	0.11 in
線長 (m)	1.50 m
線長 (英尺)	4,95 英尺
插頭 (公釐) (鍍金立體聲)	3,5 公釐
插頭 (吋) (鍍金立體聲)	0.14 吋
重量 (g) (隨附纜線)	134 g
重量 (lb) (隨附纜線)	0.30 lb
顏色	黑色

麥克風

指向性	全指向
-----	-----

頻率 (Hz)	50 Hz - 20000 Hz
1 KHz 時的阻抗 (Ω)	2200 歐姆 +/- 30%
靈敏度 (dB)	-58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/ microbar 1000 Hz, 開路時)

訂購資訊

HDP-IHDS 口譯員頭戴式耳機

口譯員頭戴式耳機, 1.5 公尺 (4.92 英尺) 纜線, 終端為
3.5 公釐 (0.14 吋) 鍍金立體聲耳機插頭。

訂單號碼 **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

配件

HDP-IHDPEP HDP-IHDP/IHDS 用耳墊

HDP-IHDP 和 HDP-IHDS 適用的可換式耳墊

訂單號碼 **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com