

HDP-LWN Colar para circuito de indução



Funções

Interligações

- Cabo de 1,3 m (4,25 pés) terminado por uma ficha jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol) em ângulo reto com contactos banhados a ouro

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	HDP-LWN Colar para circuito de indução leve

Especificações técnicas

Elétrica

Impedância nominal (Ω) per earpiece	32 Ω
Resposta de frequência (Hz)	20 Hz – 20000 Hz (\pm 3 dB)
Power handling capacity (mW)	30 mW
Sensibilidade axial (dB SPL 1 W/1 m) per earpiece	111 dBspl 1W/1m

- ▶ Confortáveis auscultadores estéreo com banda para o pescoço
- ▶ Leves com reprodução de som de alta qualidade
- ▶ Almofadas substituíveis para os auscultadores
- ▶ Jack estéreo em ângulo reto com contactos banhados a ouro

Mecânica

Peso (g)	56 g
Peso (lb)	0.12 lb
Cor	Preto

Informações sobre pedidos

HDP-LWN Colar para circuito de indução

Auscultadores leves com banda para o pescoço para reprodução de som de alta qualidade, almofadas substituíveis.

Número do pedido **HDP-LWN | F.01U.132.714**

Acessórios

HDP-LWNEP Protetor auricular HDP-LWN, espuma

Almofadas de reposição para fones de ouvido de colarinho, 50 pares.

Número do pedido **HDP-LWNEP | F.01U.134.847**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com