


IOP 0008 A Módulo de entrada/salida



- Módulo para entradas y salidas con aislamiento eléctrico
- Sistema listo para funcionar, gracias a su tecnología "plug-and-play" y a los bloques de terminales enchufables

El módulo de entrada/salida IOP 0008 A cuenta con ocho entradas digitales independientes y ocho salidas de colector abierto para indicadores individuales o para la conexión flexible de varios dispositivos eléctricos.

Resumen del sistema



Pos.	Descrip- ción	Conector
1-8	OUT1- OUT8	$8\ salidas\ con\ una\ tensión\ máxima\ de\ 35\ V\ CC$, nominal de $700\ mA$
9-12	GND	Tierra
13-20	IN1-IN8	8 entradas con una tensión máxima de 5 V CC a 0,1 mA por entrada
21-24	GND	Tierra

Piezas incluidas

Cant. Componentes

1 IOP 0008 A Módulo de entrada/salida

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada	De 20 V CC a 30 V CC 5 V CC ± 5%
Consumo de corriente máxi- mo	10 mA (a 24 V CC)
Corriente de salida	Máx. 1,5 A, nominal de 700 mA (protegida contra cortocircuitos)
Longitud de cable máx.	3 m (10 pies) por entrada/salida

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056 es.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180 security.sales@us.bosch.com www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com www.boschsecurity.com

Datos mecánicos

Material de la carcasa	Plástico ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Color de la carcasa	Acabado satinado en antracita, RAL 7016
Dimensiones	Aprox. 127 x 96 x 60 mm (5 x 3,8 x 2,4 pulg.)
Peso	Aprox. 150 g (5,3 onzas)
Condiciones ambientales	
Temperatura de funciona- miento permitida	De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)
•	De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F) De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
miento permitida Temperatura de almacena-	

Información sobre pedidos

IOP 0008 A Módulo de entrada/salida para indicadores individuales o para la conexión flexible de varios dispositivos eléctricos; ofrece ocho entradas digitales independientes y ocho salidas de colector abierto

IOP 0008 A