

蓝色系列G2三技术防宠物入侵探测器  
ISC-BDL2-WP12G-CHI,  
ISC-BDL2-WP6G-CHI




该产品是为使用  
在下列国家欧盟和其他  
国家：





**ISC-BDL2-WP12G-CHI (10.525 GHz)/  
ISC-BDL2-WP6G-CHI:**  
奥地利, 比利时, 丹麦, 芬兰, 希腊, 意大利,  
卢森堡, 荷兰, 挪威, 葡萄牙,  
西班牙, 瑞典, 中国

附加支架  
B328, B338, B335

2.2 米 - 2.75 米  
(7.5 英尺 - 9 英尺)  
建议  
2.2 米 (7.5 英尺)



防小宠物  
≤ 45 公斤 (100 磅)









**SELV**  
所有布线只连接到一个安全超低压电路  
(SELV)。

在没有得到博世安防系统公司明确批准而变更或修改产  
品, 用户的授权操作设备可以无效。

0 - 95% 相对湿度  
(0 - 85% 安装)

-30°C to +55°C  
(-20°F to +130°F)





? → [www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Reading Bosch Security Systems, Inc. Product Date Codes  
For Product Date Code information, refer to the  
Bosch Security Systems, Inc. Web site at:  
<http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

