

ISC-PMC-S3S Magneetcontact EN-G3, opbouwmontage

www.boschsecurity.com



- ▶ Inbouw-/opbouwmagneetcontact
- ▶ Parallele montage
- ▶ EN50131-2-6 Grade 3

Conventionele magneetcontacten worden gebruikt voor openingsbewaking van ramen en deuren.

Funcities

Het magneetcontact bewaakt het openen van ramen en deuren in beveiligingstoepassingen.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Finland	FK	RL 13 091 [ISC-PMC-S3S]
Duitsland	VdS	G 103127 [ISC-PMC-S3S]
Europa	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131 1	G103127 [ISC-PMC-S3S]
Rusland	GOST	EAC

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Magneetcontact en magneet worden parallel met de opbouwmontage of de optionele inbouwmontagebehuizing gemonteerd. Bij het

monteren van de contactbehuizing moet de markering aan de voorkant naar de magneet zijn gericht, ongeacht de montageprocedure.

- De magneet kan worden gemonteerd in de meegeleverde kunststof buis.
- Als het contact wordt gemonteerd op ferromagnetische materiaal, moeten de afstandshulzen worden gebruikt.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Magneetcontact

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Maximumbelasting in W	3
Minimale schakelstroom in mA	0.01
Maximale schakelstroom in mA	100
Maximale schakelspanning in VDC	30

Mechanische specificaties

Installatietype	Opbouw- of optionele inbouwmontage, parallel
Contact	Sluiterwisselaar
Magneet	AlNiCo 500
Afmetingen in cm (H x B x D) (schakelaar)	4,3 x 1,2 x 1,2
Afmetingen in cm (Ø x D) (magneet)	0,8 x 2
Maximale axiale installatieafstand in cm	0.5
Materiaal	ABS
Kleur	Wit
Kabeltype	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² geschikt voor LSA-PLUS Insulation Displacement-technologie

Kabellengte in m	1
Switch-cycli	10 ⁷

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-25
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	70
Beschermingsklasse	67
Milieuklasse (VdS)	III
Milieuklasse (EN)	IIIa

Bestelinformatie

ISC-PMC-S3S Magneetcontact EN-G3, opbouwmontage
 Opbouw- en inbouwcontact.
 Bestelnummer **ISC-PMC-S3S**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com