

ISC-RSC3-S Contatto chiusura porta antimanomissione

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Contatto di chiusura porta convenzionale
- ▶ VdS classe C/EN 50131-2-6 grado 3
- ▶ Sorveglianza antimanomissione
- ▶ Alto livello di resistenza meccanica
- ▶ Protezione perimetrale convenzionale

I contatti per porte a battente tradizionali vengono utilizzati per monitorare porte a battente, scorrevoli e di garage.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Germania	VdS	
Europa	CE	[ISC-MCLS3-S, ISC-MCOLS3-S, ISC-RSC2-S, ISC-RSC3-S]
	EN5013 1	
Russia	GOST	EAC

Note di installazione/configurazione

Informazioni di installazione

- Per porte di dimensioni < 1,5 m, è necessario un contatto porta a battente. Per porte di dimensioni > 1,5 metri, utilizzare due contatti di chiusura della porta. Rispettare le tolleranze di installazione consentite.

- Il contatto per porte a battente è costituito da un interruttore magnetico sigillato e da un magnete in alloggiamento di plastica. Il cavo di connessione è protetto per una lunghezza di 1 m da un flessibile metallico.
- L'interruttore magnetico è installato a livello del suolo (richiede una superficie piana). L'interruttore non viene danneggiato se vi passa sopra un veicolo con pneumatici in gomma. Tuttavia l'interruttore magnetico non deve essere utilizzato come fermo porta.
- Le linee di alimentazione devono essere misurate elettricamente prima del collegamento.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Contatto di chiusura porta
1	Magnete
1	Cavo
1	Materiale di installazione

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Carico massimo in W	3
Tensione di commutazione max. in VCC	30
Corrente di commutazione min. in mA	0.01
Corrente di commutazione max. in mA	100

Specifiche meccaniche

Distanza di installazione minima in cm	3
Distanza di installazione massima in cm	3.5
Contatto	Normalmente aperto
Magnete	AlNiCo 500
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
Dimensione in cm (A x L x P) (interruttore)	1,5 x 4 x 1,35
Dimensione in cm (A x L x P) (magnete)	6,5 x 4,2 x 3,5
Peso in g (incluso il cavo e magnete)	250
Tipo di cavo	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² SN, bianco, adatto per la tecnologia a spostamento di isolamento LSA-PLUS

Lunghezza cavo in m	4
Tipo di tubo di protezione cavi	Metallo flessibile, diametro 6/9 mm, rivestito in plastica, grigio
Lunghezza tubo di protezione cavi in m	1
Cicli di commutazione	10 ⁷

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	-40
Temperatura di esercizio massima in °C	70
Grado di protezione	67
Classe ambientale (VdS)	III
Classe ambientale (EN)	IIIa

Informazioni per l'ordinazione

ISC-RSC3-S Contatto chiusura porta antimanomissione
Per monitoraggio di porte a battente, scorrevoli e di garage, monitoraggio manomissione
Numero ordine **ISC-RSC3-S**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com