

# ISC-RSC3-S Dış müd. kor. anah. panj. kapı kontağı

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Yaşam için teknoloji



- ▶ Geleneksel panjurlu kapı kontağı
- ▶ VdS sınıf C/EN 50131-2-6 Sınıf 3
- ▶ Dış müdahale gözetimi
- ▶ Yüksek seviyede mekanik güç
- ▶ Geleneksel çevre koruması

Geleneksel panjurlu kapı kontakları panjurlu, sürgülü kapılar ile garaj kapılarını izlemek için kullanılır.

## Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Almanya	VdS
Avrupa	CE [ISC-MCLS3-S, ISC-MCOLS3-S, ISC-RSC2-S, ISC-RSC3-S]
	EN50131
Rusya	GOST EAC

## Kurulum/yapılandırma notları

### Kurulum bilgileri

- 1,5 m'den küçük kapılar için bir adet panjurlu kapı kontağı gereklidir. 1,5 m'den büyük kapılar için iki panjurlu kapı kontağı kullanın. İzin verilen kurulum hata paylarını not edin.
- Panjurlu kapı kontağı, plastik muhafaza içinde sızdırmazlığı sağlanmış bir manyetik anahtar ve bir mıknatıstan oluşur. Bağlantı kablosu 1 m'den fazla uzunluk boyunca esnek metal kablo kanalıyla korunur.

- Manyetik anahtar zemin seviyesinde (düz bir yüzey gereklidir) monte edilir. Anahtar üzerinden lastik tekerlekli araçlar geçerse hasar görmez. Ancak, manyetik anahtar kapı stopu olarak kullanılmamalıdır.
- Besleme hatları bağlantıdan önce elektriksel olarak ölçülmelidir.

## Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Panjurlu kapı kontağı
1	Mıknatis
1	Kablo
1	Kurulum malzemesi

## Teknik özellikler

### Elektriksel Özellikler

W olarak maksimum yük	3
VDC olarak maksimum anahtarlama gerilimi	30

mA olarak minimum anahtarlama akımı	0.01
mA olarak maksimum anahtarlama akımı	100
<b>Mekanik Özellikler</b>	
cm olarak minimum kurulum mesafesi	3
cm olarak maksimum kurulum mesafesi	3.5
Kontak	Normalde açık
Mıknatıs	AlNiCo 500
Malzeme	Plastik
Renk	Gri
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (anahtar)	1,5 x 4 x 1,35
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (mıknatıs)	6,5 x 4,2 x 3,5
gr olarak ağırlık (kablo ve mıknatıs dahil)	250
Kablo tipi	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm <sup>2</sup> SN, beyaz, LSA-PLUS yalıtım yer değiştirme teknolojisi için uygun

m olarak kablo uzunluğu	4
Kablo koruma borusu tipi	Esnek metal, çap: 6/9 mm, plastik kaplamalı, gri
m olarak kablo koruma borusu uzunluğu	1
Anahtar döngüleri	10 <sup>7</sup>

**Çevre Özellikleri**

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-40
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	70
Koruma sınıfı	67
Çevre sınıfı (VdS)	III
Çevre sınıfı (EN)	IIla

**Sipariş bilgileri**

**ISC-RSC3-S Dış müd. kor. anah. panj. kapı kontağı**  
Panjurlu, sürgülü kapılar ile garaj kapılarını izlemek için, dış müdahale gözetimi  
Sipariş numarası **ISC-RSC3-S**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com