

Contactos tipo miniatura con imán delgado (9,5 mm)



Los contactos magnéticos para empotrar tienen conexiones para cable. Presentan un auténtico diseño en miniatura y son más cortos que los contactos de diseño compacto. Incluyen un imán potente y delgado. Este imán dispone de un orificio convexo que permite empotrar tornillos de cabeza plana. Los contactos magnéticos se pueden utilizar en marcos de ventanas, marcos de puertas estrechos o pantallas de seguridad. Los contactos están disponibles en marrón o en blanco.

Descripción del sistema

Funciones

Información reglamentaria

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	
EE. UU.	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Notas de configuración/instalación

Información de compatibilidad

Los contactos magnéticos son compatibles con los paneles de control que admiten entradas de contacto.

- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Perfecto para aplicaciones ajustadas
- ▶ Versátiles

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión máxima de funcionamiento en VCC	30
Corriente conductiva máxima en A	0.5
Potencia máxima de contacto en W	10
Resistencia de contacto inicial máxima en mΩ	100
Tipo de configuración del interruptor	Polo único, proyección única (SPST)
Tensión máxima de conmutación en VCA/VCC	24/24
Corriente máxima de conmutación en A	0.1

Especificaciones mecánicas

Distancia de separación en cm	1.25
Distancia de separación en pulgadas	0.5
Dimensiones en cm (Ø x D) (contacto)	0,95 x 1,55
Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (contacto)	0,37 x 0,61
Dimensiones en cm (Ø x D) (imán)	0,95 x 0,32

Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (imán)	0,37 x 0,13
Tipo de cable	Cables de 22 AWG estándar
Longitud de cable en cm	30.5
Longitud de cable en pulgadas	12

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-40
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	60
Temperatura mínima de funcionamiento en °F	-40
Temperatura máxima de funcionamiento en °F	140

Información para pedidos

ISN-CMINI-10DW Contacto mini, imán fino, blanco, 10uds

Contacto para empotrar blanco con conexiones para cables. Diámetro de 0,95 mm (0,37 pulg.), distancia de separación de 1,25 cm (0,5 pulg.). Incluye un imán delgado. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CMINI-10DW | F.01U.004.887**



<https://www.boschsecurity.com>