

## ISN-CMINI-10D Contacts miniatures à aimant mince (9,5 mm)



Ces contacts sont disponibles en brun ou en blanc. Tous les modèles sont réellement miniatures et sont plus courts que les contacts compacts. Tous les modèles sont munis d'un aimant mince et puissant. Cet aimant présente un orifice convexe qui permet d'encaster des vis à tête plate. Adapté aux châssis des fenêtres ou des portes, pour les applications étroites.

Ces contacts sont disponibles en brun ou en blanc.

### Présentation du système

### Fonctions

### Informations réglementaires

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	
États-Unis	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

### Remarques sur l'installation/la configuration

#### Informations de compatibilité

Tous les modèles de contact sont compatibles avec les modèles de centrales d'alarme qui acceptent les entrées de contact.

- ▶ Boucle fermée
- ▶ Adapté aux applications étroites.
- ▶ Polyvalent
- ▶ Boucle fermée

#### Informations de compatibilité

Les contacts magnétiques sont compatibles avec les centrales qui acceptent les entrées de contact.

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques de tous les modèles

Largeur d'ouverture :	12,7 mm
Dimensions du contact :	9,5 mm x 15,2 mm
Dimensions de l'aimant :	9,5 mm x 3 mm
Type de câble :	0,8 mm 22 AWG, 7 brins
Longueur de câble :	Câbles standard de 46 cm
Type d'interrupteur :	Commutateur-disjoncteur unipolaire (SPST)
Résistance maximale du contact :	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tension de coupure minimale :	200 V cc
Résistance isolation :	10 <sup>9</sup> $\Omega$
Capuchon électrostatique :	1,5 PF
Capacité du contact :	3 V ca
Courant conducteur maximal :	0,5 A
Tension maximale :	30 V

Température de fonctionnement : de 7,2 °C à -95,56 °C

### Informations sur ce lot

**ATTENTION ! Chaque lot contient dix contacts et dix aimants.**

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement minimum en °C	-40
Température de fonctionnement maximum en °C	60
Température de fonctionnement minimum en °F	-40
Température de fonctionnement maximum en °F	140

### Informations de commande

#### **ISN-CMINI-10DW Mini contact, aimant mince, blanc, 10pcs**

Contact blanc en retrait avec connexions de câble. 9,5 mm de diamètre, 12,7 mm de largeur d'ouverture. Inclut un aimant mince. **Chaque lot contient dix contacts et dix aimants.**

Numéro de commande **ISN-CMINI-10DW | F.01U.004.887**



<https://www.boschsecurity.com>