

Microcontatti con magnete sottile (9,5 mm)



I contatti magnetici a incasso presentano collegamenti di piombo. Presentano un micro design e sono più corti dei contatti compatti. Comprendono un potente magnete sottile. Il magnete è dotato di un foro convesso che facilita l'incasso delle viti a testa piatta. I contatti magnetici sono utilizzabili su stipiti di finestre, stipiti di porte sottili o schermi di protezione.

I contatti sono disponibili in marrone o bianco.

Panoramica sistema

Funzioni

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	
Stati Uniti	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Note di installazione/configurazione

Informazioni sulla compatibilità

I contatti magnetici sono compatibili con le centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

- ▶ Circuito chiuso
- ▶ Ideale per applicazioni con esigenze di spazio ridotto
- ▶ Versatile

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio massima in VDC	30
Corrente conduttiva massima in A	0.5
Valore nominale contatto massimo in W	10
Resistenza iniziale contatto massima in mΩ	100
Tipo di configurazione dell'interruttore	SPST (Single pole single throw)
Tensione di commutazione max. in VAC/VDC	24/24
Corrente di commutazione massima in A	0.1

Specifiche meccaniche

Distanza in cm	1.25
Distanza in pollici	0.5
Dimensione in cm (Ø x P) (contatto)	0,95 x 1,55
Dimensione in pollici (Ø x P) (contatto)	0,37 x 0,61
Dimensione in cm (Ø x P) (magnete)	0,95 x 0,32

Dimensione in pollici (Ø x P) (magnete)	0,37 x 0,13
Tipo di cavo	Cavi standard 22 AWG
Lunghezza cavo in cm	30.5
Lunghezza cavo in pollici	12

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	-40
Temperatura di esercizio massima in °C	60
Temperatura di esercizio minima in °F	-40
Temperatura di esercizio massima in °F	140

Informazioni per l'ordinazione

ISN-CMINI-10DW Microcont. magnete sottile bianco 10pz

Contatto a incasso bianco con collegamenti di piombo. Diametro 0,95 cm, distanza 1,25 cm. Include un magnete sottile. **Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.**

Numero ordine **ISN-CMINI-10DW | F.01U.004.887**



<https://www.boschsecurity.com>