

## Miniaturcontacten met dunne magneet (9,5 mm)



De inbouwmagneetcontacten zijn voorzien van kabelaan sluitingen. Ze hebben een echt miniaturontwerp en zijn korter dan compacte contacten. Ze zijn voorzien van een krachtige, platte magneet. De magneet heeft een convexe holte waarin vlakke kopschroeven kunnen verzinken. De magnetische contacten kunnen worden gebruikt bij raamkozijnen, platte deurkozijnen of veiligheidsschermen.

De contacten zijn verkrijgbaar in bruin of wit.

### Systemoverzicht

### Functies

### Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	
VS	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

### Opmerkingen over installatie/configuratie

#### Informatie over compatibiliteit

De magnetische contacten zijn compatibel met inbraakcentrales die contactingangen accepteren.

- ▶ Gesloten lus
- ▶ Ideaal voor krap bemeten toepassingen
- ▶ Veelzijdig

### Technische specificaties

#### Elektrische specificaties

Maximale bedrijfsspanning in VDC	30
Maximale geleidingsstroom in A	0.5
Maximale nominale spanning in W	10
Maximale eerste contactweerstand in mΩ	100
Type schakelconfiguratie	SPST (Single Pole Single Throw)
Maximale schakelspanning in VAC/VDC	24/24
Maximale schakelstroom in A	0.1

#### Mechanische specificaties

Schakelafstand in cm	1.25
Schakelafstand in inch	0.5
Afmetingen in cm (Ø x D) (contact)	0,95 x 1,55
Afmetingen in inch (Ø x D) (contact)	0,37 x 0,61
Afmetingen in cm (Ø x D) (magneet)	0,95 x 0,32
Afmetingen in inch (Ø x D) (magneet)	0,37 x 0,13
Kabeltype	22-AWG kabels standaard

Kabellengte in cm	30.5
Kabellengte in inch	12

### Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-40
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	60
Minimale bedrijfstemperatuur in °F	-40
Maximale bedrijfstemperatuur in °F	140

### Bestelinformatie

#### **ISN-CMINI-10DW Minicontact, dunne magneet, wit, 10x**

Wit inbouwcontact met kabelaansluitingen. Diameter 0,95 cm, schakelafstand 1,25 cm. Inclusief een platte magneet. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Bestelnummer **ISN-CMINI-10DW | F.01U.004.887**



<https://www.boschsecurity.com>