

Contactos en miniatura (9,5 mm)



Los contactos magnéticos para empotrar tienen conexiones para cable. Presentan un auténtico diseño en miniatura y son más cortos que los contactos de diseño compacto. Se pueden utilizar en marcos de ventanas, marcos de puertas estrechos o pantallas de seguridad.

Los contactos están disponibles en marrón o en blanco.

Descripción del sistema

Funciones

Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	
EE. UU.	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Notas de configuración/instalación

Información de compatibilidad

Los contactos magnéticos son compatibles con los paneles de control que admiten entradas de contacto.

- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Perfecto para marcos de ventanas, marcos de puertas estrechos o pantallas de seguridad
- ▶ Versátiles

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión máxima de funcionamiento en VCC	30
Corriente conductiva máxima en A	0.5
Potencia máxima de contacto en W	10
Resistencia de contacto inicial máxima en mΩ	100
Tipo de configuración del interruptor	Polo único, proyección única (SPST)
Tensión máxima de conmutación en VCA/VCC	24/24
Corriente máxima de conmutación en A	0.1

Especificaciones mecánicas

Distancia de separación en mm	12.7
Distancia de separación en pulgadas	0.5
Dimensiones en cm (Ø x D) (contacto)	0,95 x 1,55
Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (contacto)	0,37 x 0,61
Dimensiones en cm (Ø x D) (imán)	0,95 x 1,55

Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (imán)	0,37 x 0,61
Tipo de cable	Cables de 22 AWG estándar
Longitud de cable en cm	30.5
Longitud de cable en pulgadas	12

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-40
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	60
Temperatura mínima de funcionamiento en °F	-40
Temperatura máxima de funcionamiento en °F	140

Información para pedidos

Contacto para empotrar en miniatura marrón

Contacto para empotrar marrón con 9,5 mm (0,375 pulg.) de diámetro. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CMINI-10B | F.01U.004.868**

ISN-CMINI-10W Contacto miniatura, 9,5mm, blanco, 10uds

Contacto para empotrar blanco con conexiones para cables. Diámetro de 0,95 mm (0,37 pulg.), distancia de separación de 1,25 cm (0,5 pulg.). **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CMINI-10W | F.01U.004.867**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com