

Kompaktkontakte mit Standardmagnet



Alle Magnetkontakte verfügen über eine robuste, einteilige Konstruktion, die den Einsatz eines Ringadapters überflüssig macht. Dank der kompakten (gedrungenen) Bauform ist der Kontakt auch in Anwendungen einsetzbar, in denen weniger Platz zur Verfügung steht, ohne dass der Preis für eine Miniaturbauform gezahlt werden muss. Für Stahltüren in normaler oder dicht schließender Ausführung.

Die Kontakte sind in den Farben braun und weiß erhältlich.

Systemübersicht

Funktionen

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	
USA	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD70 Series]
	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD80 Series]

- ▶ Geschlossener Kreis
- ▶ Empfindlicher, nicht klebender Rhodium-Reedschalter
- ▶ Sicherer Abstand zwischen Lot und Glas des Reedschalters durch gebogene lange Kabel
- ▶ Zwei Lötunkte am Kabel
- ▶ Dicke, bruchfeste Kunststoffschale

Planungshinweise

Kompatibilitätsinformationen

Die Magnetkontakte sind mit Zentralen kompatibel, die Kontaktmeldungen zulassen.

Technische Daten

Elektrische Daten

Maximale Betriebsspannung in VDC	100
Max. Leitfähigkeit in A	1
Max. Kontaktbelastbarkeit in W	10
Max. anfänglicher Kontaktwiderstand in mΩ	100
Schalterkonfiguration	Einpoliger Einschaltkontakt
Max. Schaltspannung in VAC/VDC	110/100
Max. Schaltstrom in A	0.5

Mechanische Daten

Spaltbreite in cm	2.8
Spaltbreite in Zoll	1.1
Kabeltyp	22 AWG Standardkabel (0,65 mm)
Kabellänge in cm	30.5
Kabellänge in Zoll	12

Umgebungsbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in °C	-40
Maximale Betriebstemperatur in °C	60
Minimale Betriebstemperatur in °F	-40
Maximale Betriebstemperatur in °F	140

Bestellinformationen

ISN-CSD70-W Kontakt, 3/4", unter Putz, weiß, 10St.

Weißer Einbaukontakt mit Hauptanschlüssen. 1,9 cm Durchmesser, 2,8 cm Spaltbreite. **Die Packung enthält zehn Kontakte und zehn Magnete.**

Bestellnummer **ISN-CSD70-W | F.01U.004.783**

ISN-CSD80-W Kontakt, 1", kurz, weiß, 10St.

Weißer Einbaukontakt mit Hauptanschlüssen. 2,5 cm Durchmesser, 2,8 cm Spaltbreite. **Die Packung enthält zehn Kontakte und zehn Magnete.**

Bestellnummer **ISN-CSD80-W | F.01U.004.788**



<https://www.boschsecurity.com>