

Contatti compatti con magneti standard



Tutti i contatti magnetici hanno una struttura compatta e robusta che elimina l'esigenza di ulteriori adattatori di flusso. Il design compatto (corto) ne consente l'utilizzo in spazi ridotti senza ulteriori spese per micro design. Da utilizzare su porte in acciaio per applicazioni standard o con esigenze di spazio ridotto.

I contatti sono disponibili in marrone o bianco.

Panoramica sistema

Funzioni

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	
Stati Uniti	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD70 Series]
	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD80 Series]

Note di installazione/configurazione

Informazioni sulla compatibilità

I contatti magnetici sono compatibili con le centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

- ▶ Circuito chiuso
- ▶ Reed al rodio sensibile non adesivo
- ▶ Cavi lunghi curvi per tenere saldo il vetro del reed
- ▶ Due punti di saldatura sul cavo
- ▶ Involucro di plastica infrangibile

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio massima in VDC	100
Corrente conduttiva massima in A	1
Valore nominale contatto massimo in W	10
Resistenza iniziale contatto massima in mΩ	100
Tipo di configurazione dell'interruttore	SPST (Single pole single throw)
Tensione di commutazione max. in VAC/VDC	110/100
Corrente di commutazione massima in A	0.5

Specifiche meccaniche

Distanza in cm	2.8
Distanza in pollici	1.1
Tipo di cavo	Cavi standard 22 AWG
Lunghezza cavo in cm	30.5
Lunghezza cavo in pollici	12

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	-40
Temperatura di esercizio massima in °C	60
Temperatura di esercizio minima in °F	-40
Temperatura di esercizio massima in °F	140

Informazioni per l'ordinazione

ISN-CSD70-W Contatto, 3/4", incasso, bianco, 10pz

Contatto a incasso bianco con collegamenti di piombo.

Diametro 1,9 cm, distanza 2,8 cm. **Ogni confezione**

contiene dieci contatti e dieci magneti.

Numero ordine **ISN-CSD70-W | F.01U.004.783**

ISN-CSD80-W Contatto, 1", corto, bianco, 10pz

Contatto a incasso bianco con collegamenti di piombo.

Diametro 2,5 cm, distanza 2,8 cm. **Ogni confezione**

contiene dieci contatti e dieci magneti.

Numero ordine **ISN-CSD80-W | F.01U.004.788**



<https://www.boschsecurity.com>