

Compacte contacten met standaardmagneet



Alle magnetische contacten hebben een solide, integrale constructie die extra adapterringen overbodig maakt. Dankzij het compacte (gedrongen) ontwerp kan het contact in kleinere ruimten worden gebruikt, zonder dat het nodig is een miniatuurontwerp te kopen. Geschikt voor normale of nauwsluitende stalen deuren.

De contacten zijn verkrijgbaar in bruin of wit.

Systemoverzicht

Functies

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	
VS	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD70 Series]
	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD80 Series]

- ▶ Gesloten lus
- ▶ Gevoelig, niet-hechtend, rodium reedcontact
- ▶ Gebogen leidingen zorgen dat er geen soldeer op het glas van het reedcontact komt
- ▶ Twee soldeerpunten op de draad
- ▶ Dik kunststofhuis is bestand tegen samendrukken

Opmerkingen over installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

De magnetische contacten zijn compatibel met inbraakcentrales die contactingangen accepteren.

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Maximale bedrijfsspanning in VDC	100
Maximale geleidingsstroom in A	1
Maximale nominale spanning in W	10
Maximale eerste contactweerstand in mΩ	100
Type schakelconfiguratie	SPST (Single Pole Single Throw)
Maximale schakelspanning in VAC/VDC	110/100
Maximale schakelstroom in A	0.5

Mechanische specificaties

Schakelafstand in cm	2.8
Schakelafstand in inch	1.1
Kabeltype	22-AWG kabels standaard
Kabellengte in cm	30.5

Kabellengte in inch	12
---------------------	----

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-40
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	60
Minimale bedrijfstemperatuur in °F	-40
Maximale bedrijfstemperatuur in °F	140

Bestelinformatie

ISN-CSD70-W Contact, 3/4", inbouw, wit, 10x

Wit inbouwcontact met kabelaansluitingen. Diameter 1,9 cm, schakelafstand 2,8 cm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Bestelnummer **ISN-CSD70-W | F.01U.004.783**

ISN-CSD80-W Contact, 1", kort, wit, 10x

Wit inbouwcontact met kabelaansluitingen. Diameter 2,5 cm, schakelafstand 2,8 cm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Bestelnummer **ISN-CSD80-W | F.01U.004.788**



<https://www.boschsecurity.com>