



ISN-CSM35 Contacts standard et large débattement



- ▶ Boucle fermée
- ▶ Taille industrielle standard
- ▶ Entretoises, vis et couvercle inclus

Ces contacts sont disponibles en brun ou en blanc.

Remarque La photo présente le modèle ISN-CSM35-W.

Certifications et accréditations

UL et CE

Région	Certification	
Europe	CE	73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
États-Unis	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSM35-B, CSM35-W]

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité

Tous les modèles de contact sont compatibles avec les modèles de centrales d'alarme qui acceptent les entrées de contact.

Composants inclus

Quantité par lot	Composant
10	Ensembles (contacts, entretoises, vis et couvercles)
10	Aimants

Spécifications techniques

Caractéristiques de tous les modèles

Dimensions du contact :	63 mm x 18,6 mm x 13 mm
Ensemble magnétique Dimensions :	63 mm x 12,2 mm x 13 mm
Type d'interrupteur :	Commutateur-disjoncteur unipolaire (SPST)
Résistance maximale du contact :	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tension de coupure minimale :	250 Vdc
Résistance isolation :	$10^{10} \Omega$
Capuchon électrostatique :	0,3 PF
Capacité du contact :	10 Vac
Courant conducteur maximal :	1,0 A
Tension maximale :	100 V
Température de fonctionnement :	de 7,2 °C à -95,56 °C

Spécifications pour les modèles ISN-CSM35-B/W

Largeur d'ouverture : 25 mm

Spécifications pour les modèles ISN-CSM35-WGB/W

Largeur d'ouverture : 44,45 mm

Informations sur ce lot

ATTENTION ! Chaque lot contient dix ensembles avec contacts, entretoises, vis et couvercles, ainsi que dix aimants.

Informations de commande

Contact brun standard

ISN-CSM35-B

Contact brun à montage en surface, pour applications standard. **Chaque lot contient dix ensembles avec contacts, entretoises, vis et couvercles, et dix aimants.**

Contact blanc standard

ISN-CSM35-W

Contact blanc à montage en surface, pour applications standard. **Chaque lot contient dix ensembles avec contacts, entretoises, vis et couvercles, et dix aimants.**

Contact brun large débattement

ISN-CSM35-WGB

Contact brun à montage en surface pour lourdes portes en acier et applications commerciales à large débattement. **Chaque lot contient dix ensembles avec contacts, entretoises, vis et couvercles, et dix aimants.**

Contact blanc large débattement

ISN-CSM35-WGW

Contact blanc à montage en surface pour portes en acier lourdes et applications commerciales à large débattement. **Chaque lot contient dix ensembles avec contacts, entretoises, vis et couvercles, et dix aimants.**

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by