



ISN-CSM35 contatti standard e ad ampia distanza



- ▶ **Circuito chiuso**
- ▶ **Dimensioni industriali standard**
- ▶ **Distanziatori, viti e copertura inclusi**

I contatti sono disponibili in marrone o bianco.

Nota La fotografia mostra il modello ISN-CSM35-W.

Certificazioni e omologazioni

UL e CE

Regione	Certificazione	
Europa	CE	73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
USA	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSM35-B, CSM35-W]

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Tutti i tipi di contatto sono compatibili con i modelli delle centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

Pezzi inclusi

Quantità per confezione	Componente
10	Componenti (contatti, distanziatori e coperture)
10	Magneti

Specifiche tecniche

Specifiche per tutti i modelli

Dimensioni dei contatti:	63 mm x 18,6 mm x 13 mm (2,48 x 0,73 x 0,51")
Gruppo magnetico Dimensioni:	63 mm x 12,2 mm x 13 mm (2,48 x 0,48 x 0,51")
Tipo di configurazione dell'interruttore:	SPST (Single pole single throw)
Resistenza di contatto massima:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensione di scarica minima:	250 VDC
Resistenza d'isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Capacità elettrostatica:	0,3 PF
Capacità dei contatti:	10 VAC
Corrente conduttiva massima:	1 A
Tensione massima:	100 V
Intervallo temperatura di esercizio:	Da 7,2°C a 95,56°C

Specifiche per i modelli ISN-CSM35-B/W

Distanza: 25 mm (1")

Specifiche per i modelli ISN-CSM35-WGB/W

Distanza: 44,45 mm (1,75")

Informazioni sulla confezione

ATTENZIONE! Ogni confezione contiene 10 componenti con contatti, distanziatori, viti, coperture e 10 magneti.

Informazioni per l'ordinazione

Contatto standard marrone**ISN-CSM35-B**

Contatto per montaggio superficiale marrone per applicazioni standard. **Ogni confezione contiene 10 componenti con contatti, distanziatori, viti, coperture e 10 magneti.**

Contatto standard bianco**ISN-CSM35-W**

Contatto per montaggio superficiale bianco per applicazioni standard. **Ogni confezione contiene 10 componenti con contatti, distanziatori, viti, coperture e 10 magneti.**

Contatto ad ampia distanza marrone**ISN-CSM35-WGB**

Contatto per montaggio superficiale marrone per porte in acciaio pesante e applicazioni commerciali ad ampia distanza. **Ogni confezione contiene 10 componenti con contatti, distanziatori, viti, coperture e 10 magneti.**

Contatto ad ampia distanza bianco**ISN-CSM35-WGW**

Contatto per montaggio in superficie bianco per porte in acciaio pesante e applicazioni commerciali ad ampia distanza. **Ogni confezione contiene 10 componenti con contatti, distanziatori, viti, coperture e 10 magneti.**