

ISN-CSTB-10W Contacto, 9,5mm, compacto, blanco, 10uds



Los contactos magnéticos están contruidos de forma robusta y en una pieza, lo que evita la necesidad de adaptadores circulares adicionales. El diseño compacto (corto) le permite utilizar el contacto en espacios reducidos sin tener que pagar por un diseño en miniatura. Uso en aplicaciones estándar o ajustadas.

Descripción del sistema

Funciones

Notas de configuración/instalación

Información de compatibilidad

Los contactos magnéticos son compatibles con los paneles de control que admiten entradas de contacto.

Piezas incluidas

Canti- dad	Componente
10	Contacto
10	Imán

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión máxima de funcionamiento en VCC	100
---	-----

- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Lámina de rodio no adhesiva sensible
- ▶ Las guías largas curvadas mantienen los puntos de soldadura separados del cristal de la lámina
- ▶ Dos puntos de soldadura en el cable
- ▶ Cubierta de plástico grueso resistente al aplastamiento

Corriente conductiva máxima en A	1
Potencia máxima de contacto en W	10
Resistencia de contacto inicial máxima en mΩ	100
Tipo de configuración del interruptor	Polo único, proyección única (SPST)
Tensión máxima de conmutación en VCA/VCC	110/100
Corriente máxima de conmutación en A	0.5

Especificaciones mecánicas

Distancia de separación en cm	1.5
Distancia de separación en pulgadas	0.6
Dimensiones en cm (Ø x D) (contacto)	0,9 x 1,9
Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (contacto)	0,35 x 0,75
Dimensiones en cm (Ø x D) (imán)	0,9 x 1,9
Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (imán)	0,35 x 0,75
Tipo de cable	Cables de 22 AWG estándar
Longitud de cable en cm	30.5

Longitud de cable en pulgadas	12
Color	Blanco

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-40
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	60
Temperatura mínima de funcionamiento en °F	-40
Temperatura máxima de funcionamiento en °F	140

Información para pedidos

ISN-CSTB-10W Contacto, 9,5mm, compacto, blanco, 10uds

Contacto empotrado blanco con terminales de conexión. Diámetro de 0,9 mm (0,35 pulg.), distancia de separación de 1,5 Cm (0,6 pulg.). **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSTB-10W | F.01U.004.792**



<https://www.boschsecurity.com>