

ISN-CSTB-10W Contact, 3/8", court, blanc, 10pcs



Les contacts magnétiques sont de construction robuste, monobloc, qui rend superflue l'utilisation d'adaptateurs toriques supplémentaires. Leur design compact (court) vous permet de les utiliser dans des espaces réduits et vous évite d'investir dans un contact miniature. Utilisation pour les applications standard ou ajustées.

Présentation du système

Fonctions

Remarques sur l'installation/la configuration

Informations de compatibilité

Les contacts magnétiques sont compatibles avec les centrales qui acceptent les entrées de contact.

Composants

Quantité	Composant
10	Contact
10	Magnétique

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement minimum en Vcc	100
--	-----

- ▶ Boucle fermée
- ▶ Lame sensible anti-adhérence en rhodium
- ▶ Les longs câbles courbés protègent le verre de lame des brasures
- ▶ Deux points de brasage sur le câble
- ▶ Le logement en plastique épais offre une excellente résistance à l'écrasement

Courant conducteur maximum en A	1
Valeur nominale du contact maximum en W	10
Résistance maximale initiale du contact en mΩ	100
Type d'interrupteur	Commutateur-disjoncteur unipolaire (SPST)
Tension de commutation maximum en Vca/Vcc	110/100
Tension de commutation maximum en A	0.5

Caractéristiques mécaniques

Largeur d'ouverture en cm	1.5
Largeur d'ouverture en pouces	0.6
Dimensions en cm (Ø x P) (contact)	0,9 x 1,9
Dimensions en pouces (Ø x P) (contact)	0,35 x 0,75
Dimensions en cm (Ø x P) (magnétique)	0,9 x 1,9
Dimensions en pouces (Ø x P) (magnétique)	0,35 x 0,75
Type de câble	Câbles standard AWG 22

Longueur du câble en cm	30.5
Longueur du câble en pouces	12
Couleur	Blanc

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement minimum en °C	-40
Température de fonctionnement maximum en °C	60
Température de fonctionnement minimum en °F	-40
Température de fonctionnement maximum en °F	140

Informations de commande

ISN-CSTB-10W Contact, 3/8", court, blanc, 10pcs

Contact blanc en retrait avec raccords terminaux.
0,9 cm de diamètre, 1,5 cm de largeur d'ouverture.

Chaque lot contient dix contacts et dix aimants.

Numéro de commande **ISN-CSTB-10W | F.01U.004.792**



<https://www.boschsecurity.com>