

## ISN-CSTB-10W Contatto, 3/8", corto, bianco, 10pz



I contatti magnetici hanno una struttura compatta e robusta che elimina l'esigenza di ulteriori adattatori di flusso. Il design compatto (corto) ne consente l'utilizzo in spazi ridotti senza ulteriori spese per micro design. Utilizzare in applicazioni standard o con esigenze di spazio ridotto.

### Panoramica sistema

### Funzioni

### Note di installazione/configurazione

#### Informazioni sulla compatibilità

I contatti magnetici sono compatibili con le centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
10	Contatto
10	Magnete

### Specifiche tecniche

#### Specifiche elettriche

Tensione di esercizio massima in VDC	100
Corrente conduttiva massima in A	1

- ▶ Circuito chiuso
- ▶ Reed al rodio sensibile non adesivo
- ▶ Cavi lunghi curvi per tenere saldo il vetro del reed
- ▶ Due punti di saldatura sul cavo
- ▶ Involucro di plastica infrangibile

Valore nominale contatto massimo in W	10
Resistenza iniziale contatto massima in mΩ	100
Tipo di configurazione dell'interruttore	SPST (Single pole single throw)
Tensione di commutazione max. in VAC/VDC	110/100
Corrente di commutazione massima in A	0.5

#### Specifiche meccaniche

Distanza in cm	1.5
Distanza in pollici	0.6
Dimensione in cm (Ø x P) (contatto)	0,9 x 1,9
Dimensione in pollici (Ø x P) (contatto)	0,35 x 0,75
Dimensione in cm (Ø x P) (magnete)	0,9 x 1,9
Dimensione in pollici (Ø x P) (magnete)	0,35 x 0,75
Tipo di cavo	Cavi standard 22 AWG
Lunghezza cavo in cm	30.5
Lunghezza cavo in pollici	12

Colore	Bianco
--------	--------

**Specifiche ambientali**

Temperatura di esercizio minima in °C	-40
Temperatura di esercizio massima in °C	60
Temperatura di esercizio minima in °F	-40
Temperatura di esercizio massima in °F	140

**Informazioni per l'ordinazione**

**ISN-CSTB-10W Contatto, 3/8", corto, bianco, 10pz**  
Contatto incassato bianco con collegamenti a morsetto.  
Diametro 0,9 cm, distanza 1,5 cm. **Ogni confezione  
contiene dieci contatti e dieci magneti.**  
Numero ordine **ISN-CSTB-10W | F.01U.004.792**



<https://www.boschsecurity.com>