

ISN-CSTB-10W Contact, 3/8", kort, wit, 10x



De magnetische contacten hebben een solide, integrale constructie die extra adapterringen overbodig maakt. Dankzij het compacte (gedrongen) ontwerp kan het contact in kleinere ruimten worden gebruikt, zonder dat het nodig is een miniatuurontwerp te kopen. Te gebruiken in standaardtoepassingen en krap bemeten toepassingen.

Systeemoverzicht

Functies

Opmerkingen over installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

De magnetische contacten zijn compatibel met inbraakcentrales die contactingangen accepteren.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
10	Contact
10	Magneet

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Maximale bedrijfsspanning in VDC	100
----------------------------------	-----

- ▶ Gesloten lus
- ▶ Gevoelig, niet-hechtend, rodium reedcontact
- ▶ Gebogen leidingen zorgen dat er geen soldeer op het glas van het reedcontact komt
- ▶ Twee soldeerpunten op de draad
- ▶ Dik kunststofhuis is bestand tegen samendrukken

Maximale geleidingsstroom in A	1
Maximale nominale spanning in W	10
Maximale eerste contactweerstand in mΩ	100
Type schakelconfiguratie	SPST (Single Pole Single Throw)
Maximale schakelspanning in VAC/VDC	110/100
Maximale schakelstroom in A	0.5

Mechanische specificaties

Schakelafstand in cm	1.5
Schakelafstand in inch	0.6
Afmetingen in cm (Ø x D) (contact)	0,9 x 1,9
Afmetingen in inch (Ø x D) (contact)	0,35 x 0,75
Afmetingen in cm (Ø x D) (magneet)	0,9 x 1,9
Afmetingen in inch (Ø x D) (magneet)	0,35 x 0,75
Kabeltype	22-AWG kabels standaard
Kabellengte in cm	30.5
Kabellengte in inch	12

Kleur	Wit
-------	-----

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-40
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	60
Minimale bedrijfstemperatuur in °F	-40
Maximale bedrijfstemperatuur in °F	140

Bestelinformatie

ISN-CSTB-10W Contact, 3/8", kort, wit, 10x
Wit inbouwcontact met klemaansluitingen. Diameter 0,9 cm, schakelafstand 1,5 cm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**
Bestelnummer **ISN-CSTB-10W | F.01U.004.792**



<https://www.boschsecurity.com>