

ISN-CSTB-TCW Contacto conect. rápido 9,5mm blanco 10u



Los contactos magnéticos presentan un imán compacto y corto con una tira adhesiva y se han diseñado con una conexión terminal para que la instalación resulte rápida y sencilla. Utilícelos en marcos de ventana.

Descripción del sistema

Funciones

Notas de configuración/instalación

Información de compatibilidad

Los contactos magnéticos son compatibles con los paneles de control que admiten entradas de contacto.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
10	Contacto
10	Imán

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión máxima de funcionamiento en VCC	100
Corriente conductiva máxima en A	1

- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Diseño de conexión terminal
- ▶ No requiere soldadura ni ensamblaje
- ▶ No es necesario pasar los conectores B por detrás de las paredes a través de orificios pequeños

Potencia máxima de contacto en W	10
Resistencia de contacto inicial máxima en mΩ	100
Tipo de configuración del interruptor	Polo único, proyección única (SPST)
Tensión máxima de conmutación en VCA/VCC	110/100
Corriente máxima de conmutación en A	0.5

Especificaciones mecánicas

Distancia de separación en cm	1.5
Distancia de separación en pulgadas	0.6
Dimensiones en cm (Ø x D) (contacto)	0,95 x 2,35
Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (contacto)	0,37 x 0,92
Dimensiones en cm (Ø x D) (imán)	0,95 x 1,55
Dimensiones en pulgadas (Ø x D) (imán)	0,37 x 0,61
Color	Blanco

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-40
--	-----

Temperatura máxima de funcionamiento en °C	60
Temperatura mínima de funcionamiento en °F	-40
Temperatura máxima de funcionamiento en °F	140

Información para pedidos

ISN-CSTB-TCW Contacto conect. rápido 9,5mm blanco 10u

Contacto empotrado blanco con terminales de conexión. Diámetro de 0,95 mm (0,37 pulg.), distancia de separación de 1,5 cm (0,6 pulg.). **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSTB-TCW | F.01U.004.794**



<https://www.boschsecurity.com>