

ISN-CSTB-TCW Contatto, 3/8", rapido, bianco, 10pz



I contatti magnetici presentano un magnete piccolo e compatto, dotato di una striscia adesiva, e dispongono di connessione a morsetto per una rapida e facile installazione. Da utilizzare su telai di porte.

Panoramica sistema

Funzioni

Note di installazione/configurazione

Informazioni sulla compatibilità

I contatti magnetici sono compatibili con le centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
10	Contatto
10	Magnete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio massima in VDC	100
Corrente conduttiva massima in A	1

- ▶ Circuito chiuso
- ▶ Design con connessione a morsetto
- ▶ Non richiede saldatura né impiombatura
- ▶ Non è necessario inserire i connettori-B (tubi) dietro le pareti tramite piccoli fori

Valore nominale contatto massimo in W	10
Resistenza iniziale contatto massima in mΩ	100
Tipo di configurazione dell'interruttore	SPST (Single pole single throw)
Tensione di commutazione max. in VAC/VDC	110/100
Corrente di commutazione massima in A	0.5

Specifiche meccaniche

Distanza in cm	1.5
Distanza in pollici	0.6
Dimensione in cm (Ø x P) (contatto)	0,95 x 2,35
Dimensione in pollici (Ø x P) (contatto)	0,37 x 0,92
Dimensione in cm (Ø x P) (magnete)	0,95 x 1,55
Dimensione in pollici (Ø x P) (magnete)	0,37 x 0,61
Colore	Bianco

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	-40
---------------------------------------	-----

Temperatura di esercizio massima in °C	60
Temperatura di esercizio minima in °F	-40
Temperatura di esercizio massima in °F	140

Informazioni per l'ordinazione

ISN-CSTB-TCW Contatto, 3/8", rapido, bianco, 10pz
Contatto incassato bianco con collegamenti a morsetto.
Diametro 0,95 cm, distanza 1,5 cm. **Ogni confezione
contiene dieci contatti e dieci magneti.**
Numero ordine **ISN-CSTB-TCW | F.01U.004.794**



<https://www.boschsecurity.com>