

ISN-CTC75-W Kontakt, 3/4", Klemmenan., weiß, 10St.



Die Magnetkontakte verfügen über einen kompakten Magneten sowie eine Anschlussklemme zur schnellen und einfachen Montage. Für Stahltüren in normaler oder dicht schließender Ausführung.

Systemübersicht

Funktionen

Planungshinweise

Kompatibilitätsinformationen

Die Magnetkontakte sind mit Zentralen kompatibel, die Kontaktmeldungen zulassen.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
10	Kontakt
10	Magnet

Technische Daten

Elektrische Daten

Maximale Betriebsspannung in VDC	100
Max. Leitfähigkeit in A	1
Max. Kontaktbelastbarkeit in W	10

- ▶ Geschlossener Kreis
- ▶ Klemmenanschluss-Bauform
- ▶ Ohne Löten oder Spleißen
- ▶ Unterputz-Stahltürausführung

Max. anfänglicher Kontaktwiderstand in mΩ	100
Schalterkonfiguration	Einpoliger Einschaltkontakt
Max. Schaltspannung in VAC/VDC	110/100
Max. Schaltstrom in A	0,5

Mechanische Daten

Spaltbreite in cm	2,8
Spaltbreite in Zoll	1,1
Abmessungen in cm (Ø x T) (Kontakt)	1,91 x 3,0
Abmessungen in Zoll (Ø x T) (Kontakt)	0,75 x 1,18
Abmessungen in cm (Ø x T) (Magnet)	1,91 x 2,15
Abmessungen in Zoll (Ø x T) (Magnet)	0,75 x 0,85
Farbe	Weiß

Umgebungsbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in °C	-40
Maximale Betriebstemperatur in °C	60
Minimale Betriebstemperatur in °F	-40

Maximale Betriebstemperatur in °F	140
-----------------------------------	-----

Bestellinformationen

ISN-CTC75-W Kontakt, 3/4", Klemmenan., weiß, 10St.
Weißer Unterputzkontakt mit 1,9 cm Durchmesser. Zur
Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen.
Stirnseitige oder parallele Unterputzmontage. **Die Pa-
ckung enthält zehn Kontakte und zehn Magnete.**
Bestellnummer **ISN-CTC75-W | F.01U.004.790**



<https://www.boschsecurity.com>