

# ISP-UNV-WTC Universaler Abreißmelderkontakt, 2x

## Modular Alarm Plattform

- ▶ Kompaktes Design
- ▶ Einfache Installation



Der ISP-UNV-WTC ist ein universaler Abreißmelderkontakt.

Ein Sabotagealarm wird ausgelöst, wenn das mit dem Abreißmelderkontakt installierte Gerät von der Wand abgerissen wird.

### Planungshinweise

Der universale Abreißmelderkontakt ist mit den folgenden Produkten kompatibel:

- IUI-BES-A BES akustischer Signalgeber
- IUI-BES-AO BES akustischer und optischer Signalgeber

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
2	Universaler Abreißmelderkontakt

### Technische Daten

#### Mechanisch

Abmessungen (H x B x T) (mm)	35 mm x 13 mm x 0.8 mm
------------------------------	------------------------

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	0 °C – 50 °C
-------------------------	--------------

### Bestellinformationen

**ISP-UNV-WTC Universaler Abreißmelderkontakt, 2x**  
 Universaler Abreißmelderkontakt.  
 Bestellnummer **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**