

ISP-UNV-WTC Universeel wandsabotagecontact 2stks.

Modular Alarm Platform

- ▶ Klein ontwerp
- ▶ Eenvoudige installatie



De ISP-UNV-WTC is een universeel wandsabotagecontact.

Er wordt een sabotagealarm verzonden wanneer het apparaat dat met het sabotagecontact voor de wand is geïnstalleerd, van de wand wordt losgetrokken.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Het universele wandsabotagecontact is compatibel met de volgende producten:

- IUI-BES-A BES Sirene signaleringsapparaat
- IUI-BES-AO BES Sirene en stroboscoopsignaleringsapparaat.

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
2	Wandsabotagecontact

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	35 mm x 13 mm x 0.8 mm
-----------------------------	------------------------

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	0 °C – 50 °C
--------------------------	--------------

Bestelinformatie

ISP-UNV-WTC Universeel wandsabotagecontact 2stks.
 Universeel wandsabotagecontact.
 Bestelnummer **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**