

## F01U511350 SmartKey, standaard sleutel



- ▶ Elektronische sleutel voor het in- en uitschakelen van een inbraakinterface
- ▶ Ondersteuning voor Smartkey-lezers
- ▶ Voor verschillende functies moet extra worden gedrukt op de sleutelknop van de sleutel

Een inbraakalarmsysteem wordt in- en uitgeschakeld met een elektronische sleutel op de lezer. Voor verschillende functies moet extra worden gedrukt op de sleutelknop van de SmartKey-sleutel.

### Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	SmartKey family

### Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Standaard sleutel zonder beveiligingskaart

### Technische specificaties

#### Omgevingseisen

#### Mechanische specificaties

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°C)	-40 °C – 85 °C
Milieuklasse (EN 50130-5)	IV

IP-classificatie	IP67
Afmetingen (H x B x D) (mm)	54 mm x 27 mm x 6 mm
Gewicht (g)	11 g
Materiaal behuizing	POM
Color (RAL)	RAL 9005 Gitzwart
Maximumbereik (mm)	20 mm
Code-opties	10 <sup>7</sup>

### Bestelinformatie

**F01U511350 SmartKey, standaard sleutel**  
 1x SmartKey-sleutel zonder beveiligingskaart  
 Bestelnummer **F01U511350** | **F.01U.511.350**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Platz 1  
 D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)