

IntuiKey 系列键盘



IntuiKey 系列数字键盘是功能齐全的多用途键盘，用于执行系统控制和编程操作。它配有集成式变速摇摄/俯仰/变焦 (PTZ) 控制杆，并且采用了防泼溅设计。通过可选机架安装套件，IntuiKey 键盘可安装在标准 EIA 48 厘米 (19 英寸) 机架中。

基本功能

IntuiKey 数字键盘提供两种型号：KBD 通用版本和 KBD 数字版本。通用版本可以同时连接到 Allegiant 切换台和 Divar 数字录像机或 System4 多路复用器。这一功能消除了对多个键盘的需要。KBD 数字版本支持 Divar 数字录像机和 System4 多路复用器。这两种键盘均可以与 Bosch VMS 和 VIDOS 视频管理系统配合使用。

IntuiKey 键盘接受标准 Allegiant RS-485 键盘协议和 Allegiant RS-232 协议。Allegiant RS-232 键盘协议非常适合通过 IP 网络与远程 KBD 通用键盘通信的场合。

IntuiKey 键盘也可以在使用特殊 RS-232 协议的终端模式下操作。此模式允许第三方集成商和内部开发商使用 IntuiKey 键盘作为可定制的用户界面。¹

在本地配置中使用，IntuiKey 系列键盘可由主 Allegiant 切换台、Divar 数字录像机或 System4 多路复用器提供电源。在远程配置中使用，使用可选辅助电源 (需另行购买) 为 IntuiKey 系列键盘提供电源。

键盘使用随附的 3 米 (10 英尺) 电缆连接到系统。系统只需连接键盘即可操作。无需进行额外的编程。

- ▶ 一个键盘即可控制矩阵、DVR 和 IP 视频产品
- ▶ 用于控制产品专用菜单的软键
- ▶ 背光按键和易于阅读的显示屏
- ▶ 直观的界面简化了系统编程
- ▶ 多种语言支持
- ▶ 即插即用博世切换台、DVR、多路复用器和 IP 解决方案
- ▶ 可选 PC 软件支持可定制的 Allegiant 命令脚本编程

为了便于使用，IntuiKey 键盘的软键提供了一个菜单驱动式系统。通过这些软键，新操作人员无需记住系统命令也能编程和控制最大型的系统。

IntuiKey 键盘配备了快速选择菜单功能，允许操作人员快速访问最常用的屏幕。

此外，IntuiKey 键盘还采用了简单易用的菜单树结构，便于设定所有高级系统和摄像机设置。IntuiKey 键盘提供的语言包括英语、西班牙语、荷兰语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、土耳其语、匈牙利语、瑞典语、芬兰语和丹麦语。其它语言可从以下网站的 IntuiKey 部分进行下载：

www.boschsecurity.us。其它语言包括：挪威语、希腊语、捷克语、俄语、斯洛伐克语、阿拉伯语、简体中文、繁体中文、韩语和日语。

1. 有关获取终端模式协议信息的详情，请联系当地的博世安防系统公司销售代表。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC KBD-DIGITAL/UNIVERSAL DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC KBD-MUX/UNIVERSAL

2 | IntuiKey 系列键盘

电磁兼容性 (EMC)	符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 和 CE 规章要求
产品安全	符合 CE 法规、UL、CSA、EN 和 IEC 标准

技术规格

电气指标

工作电压

12-15 VAC/DC (由 Allegiant 系列切换台、Divar 数字录像机、System4 多路复用器和/或可选电源设备的组合或其中一个提供电源)

功率 额定 5W

Allegiant 信号 RS-485 : 2 线, 9600 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位
RS-232 : 3 线, 9600 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位

Mux/DVR 信号 RS-485 : 2 线, 19200 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位

终端模式信号 RS-232 : 3 线, 9600 波特, 8 位, 无奇偶校验, 1 个停止位

控制台信号 RS-232 RTS/CTS 握手, 19200/57600 波特, 8 位, 无奇偶校验 1 个停止位

机械指标

结构/颜色 碳黑色

宽度 327 毫米 (12.9 英寸)

厚度 190 毫米 (7.5 英寸)

高度 75 毫米 (2.9 英寸)

重量 1.1 千克 (2.6 磅)

Allegiant 连接器 RJ-11 数据/电源

Mux/DVR 连接器 RJ-11 数据/电源

Aux 电源连接器 卡口插头 (可选)

控制台连接器 凸型, 9 针超小 D 型

环境

外壳 防泼溅

温度

工作 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)

存储 -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)

相对湿度 10%–90%, 无冷凝

兼容性

Allegiant 反向兼容所有使用变速协议 (CPU 硬件 5.3 和更高版本, 6/94 发布) 的系统

Divar 所有型号

System4 反向兼容所有 System4 多路复用器

Bosch VMS 1.10 或更高版本

VIDOS 3.0 或更高版本

可选软件

IntuiKey 脚本应用程序 (ISA) IntuiKey 脚本应用程序是一个基于 PC 的软件程序, 用于在 KBD 通用键盘的命令脚本菜单屏幕上定制宏按钮。命令脚本宏功能适用于键盘连接至 Allegiant 系列矩阵切换台的场合。

要求 装有 Windows NT、2000、XP、Vista (32 或 64 位) 或者 Windows Server 2003 的 Pentium 电脑
— (1) 个串行端口;
IntuiKey 固件 1.94 或更高版本

可用性 可从 www.boschsecurity.com 网站的 IntuiKey 部分下载软件。

Pentium 是 Intel Corporation 的注册商标。

Windows®、Windows XP、Windows 2000、Vista 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Allegiant、Divar 和 System4 是博世安防系统公司在美国专利局注册的商标。

订购信息

KBD-通用键盘 **KBD-UNIVERSAL**

可与 Allegiant、Divar 和 System4 多路复用器、Bosch VMS 和 VIDOS 配合使用的 IntuiKey 通用键盘

KBD-数字键盘 **KBD-DIGITAL**

可与 Divar 数字录像机、System4 多路复用器、Bosch VMS 和 VIDOS 配合使用的 IntuiKey 数字键盘

硬件附件

KBD-120PS 电源设备 **KBD-120PS**

120 VAC/12 VDC, 600 mA, 50/60 Hz 电源设备和电源线

KBD-220PS 电源设备 **KBD-220PS**

220-240 VAC/12 VDC, 600 mA, 50/60 Hz 电源设备和电源线

LTC 8557/50 键盘扩展套件 **LTC 8557/50**

远程键盘连接套件, 最长 1.5 千米 (5000 英尺), 包括电源设备 (230 VAC, 50 Hz)

LTC 8557/60 键盘扩展套件 **LTC 8557/60**

远程键盘连接套件, 最长 1.5 千米 (5000 英尺), 包括电源设备 (120 VAC, 60 Hz)

LTC 8558/00 键盘电缆 **LTC 8558/00**

长度 30 米 (100 英尺)

KBD-RACK **KBD-RACK**

KBD 通用和 KBD 数字键盘的机架安装套件, 48 厘米 (19 英寸) EIA 标准机架单位; 宽 x 高: 428 x 220 毫米 (19 x 8.75 英寸); 1 千克 (2 磅)

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by