

Bàn gọi Cảnh Báo bằng Giọng nói Plena LBB 1956/00

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



Bàn gọi LBB 1956/00 là một bàn gọi chất lượng cao, kiểu cách với thiết kế bộ bằng thép vững chắc, thân micrô linh hoạt và một micrô tụ điện một hướng. Nó có thể thực hiện cuộc gọi đến các vùng được chọn (một đến sáu và gọi tắt cả) trong hệ thống truyền thanh công cộng tích hợp với Hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena. Ngoài việc sử dụng trên bàn, thiết kế đặc biệt này cho phép thiết bị có thể lắp âm bàn một cách gọn gàng. Bàn phím LBB 1957/00 Hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena là phần mở rộng để thêm vào bảy phím bổ sung.

Chức năng

Mỗi bàn gọi hỗ trợ sáu lựa chọn vùng. Có thể tăng số lượng vùng hay nhóm vùng được chọn bằng cách kết nối các bàn phím bàn gọi (LBB 1957/00). Có thể thêm đến tám bàn phím, mỗi bàn phím thêm bảy phím vùng hoặc nhóm vùng.

Bàn gọi này có tính năng của bộ khuếch đại có thể chọn, một bộ lọc giọng nói có thể chọn và một bộ giới hạn để cải thiện độ rõ. Bàn gọi có một đầu ra mức đường truyền cân bằng, giúp nó có thể đứng ở vị trí xa đến 1000 mét

- ▶ Bàn gọi sáu vùng kiểu cách cho Hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena
- ▶ Các phím chọn sáu vùng, phím tắt cả cuộc gọi và phím PTT tạm thời cho các cuộc gọi
- ▶ Khuếch đại có thể chọn, bộ lọc giọng nói, bộ giới hạn và mức đầu ra để cải thiện độ rõ
- ▶ Chi báo LED dành cho lựa chọn vùng, lỗi và trạng thái khẩn cấp
- ▶ Phần mở rộng bàn gọi cung cấp bảy phím nhóm vùng và vùng bổ sung

so với bộ điều khiển, sử dụng cáp mở rộng CAT-5. Với cáp được bảo vệ, bàn gọi có thể được sử dụng trong môi trường EMC mức 5 (công nghiệp nặng).

Công tắc DIP ở bộ của bàn gọi để lựa chọn các mức khuếch đại micrô khác nhau, ID bàn gọi và bộ lọc giọng nói. Nút điều khiển xoay có thể tiếp cận để bảo trì cho phép giảm mức micrô. Đèn LED trên bàn gọi cho biết vùng nào đã được chọn. Ba đèn LED bổ sung cung cấp phản hồi nhìn thấy được về trạng thái hoạt động của micrô và hệ thống. Màu xanh nhấp nháy tức là chế độ chờ (chuông đang kêu). Màu xanh cho biết micrô đang hoạt động. Màu đỏ phách cho biết hệ thống đã phát hiện ra lỗi và màu đỏ cho biết hệ thống đang ở trạng thái khẩn cấp.

Nút điều khiển và đèn báo

- Bốn đèn LED trạng thái
- Phím PTT
- Đèn LED trạng thái PTT
- Sáu phím chọn vùng
- Sáu đèn LED chọn vùng
- Phím tắt cả cuộc gọi
- Tám công tắc DIP

- Nút điều khiển âm lượng xoay

Nối liên thông

- Hai giắc cắm RJ45
- Đầu vào 24 VDC
- Đầu nối bàn phím

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	theo EN 60065
Miễn nhiễm	theo EN 55103-2
Phát xạ	theo EN 55103-1

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Các thành phần
1	LBB 1956/00 Bàn Gọi
1	Cáp kết thúc với đầu nối CAT-5 khóa được

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Nguồn Điện	
Dài điện áp	24 VDC được cấp bởi LBB 1990/00 (hoặc 18 đến 24 VDC hoặc bộ nguồn bên ngoài VAC)
Dòng tiêu thụ	<30 mA (cộng thêm <15 mA theo bàn phím)
Hiệu suất	
Độ nhạy danh nghĩa	85 dB SPL (khuếch đại cài đặt sẵn 0 dB)
Mức đầu ra danh nghĩa	700 mV
Mức âm thanh đầu vào (tối đa)	110 dB SPL
Khuếch đại cài đặt sẵn	+6 / 0 / -15 dB
Ngưỡng bộ giới hạn	2 V
Bộ giới hạn hệ số nén	1:20
Méo dạng	<0,6% (đầu vào tối đa)
Mức ồn đầu vào (trung đường)	25 dB SPLA
Hồi đáp tần số	100 Hz đến 16 kHz
Bộ lọc giọng nói	-3 dB ở 315 Hz, thông dải cao, 6 dB/quãng tám
Trở kháng đầu ra	200 ohm
Lựa chọn	
Chuông	Bất kỳ tệp sóng nào
Độ ưu tiên	7

Đặc tính cơ học

Kích thước cơ bản	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Trọng lượng	Xấp xỉ 1 kg
Lắp ráp	Độc lập
Màu	Than với bạc
Độ dài thân có micro	390 mm (15,35 in)
Chiều dài cáp	5 m (16,4 ft)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	-10 °C đến +45 °C (14 °F đến +113 °F)
Nhiệt độ bảo quản	Từ -40 °C tới +70 °C (-40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

Thông tin Đặt hàng

Bàn gọi Cảnh Báo bằng Giọng nói Plena LBB 1956/00

Thân micro linh hoạt và micro tụ điện một hướng, thiết kế bằng thép, có thể thực hiện cuộc gọi đến các vùng được chọn (một đến sáu và gọi tất cả).

Số đặt hàng **LBB1956/00**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia