

LBB 4416/xx Ağ Kabloları

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Sağlam hibrit ağ kablosu
- Çift plastik optik fiber (POF) ve bakır güç iletkenleri
- Çeşitli uzunluklarda önceden monte edilmiş kablolar
- Düşük duman/sıfır halojen (LSZH) sac malzemesi
- Geniş sıcaklık aralığında çalışma

Ağ kabloları, her iki uçta konnektörlerle farklı uzunluklarda gelir. Tip numarasının yanındaki uzantı, kablonun uzunluğunu gösterir. LBB 4416/00'de konnektör bulunmaz. Ünite için ayrıca konnektörler (LBB 4417/00) bulunmaktadır.

İşlevler

LBB 4416 /01 /02 /05 /10 /20 /40

Bunlar, veri iletişimi için iki plastik fiber ve güç kaynağı için iki bakır çekirdek içeren özel kablolardır.

Bu kabloların tümünde ağ konnektörleri bulunur. Ağ denetleyicisini güç amplifikatörlerine, ses genişleticilere, çağrı istasyonlarına vb. bağlar.

LBB 4416/00

Bu, veri iletişimi için iki plastik fiber ve güç kaynağı için iki bakır çekirdek içeren özel bir kablodur.

Kablo, 100 metre uzunluğundadır ve ağ konnektörleri bulunmaz. Kablo gerekli uzunluğa kesildikten sonra LBB 4417/00 konnektörleri takılır. Ağ denetleyicisini güç amplifikatörlerine, ses genişleticilere, çağrı istasyonlarına vb. bağlar.

Sertifikalar ve onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4'e uygundur

Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur
Acil Durum	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16'ya uygundur
Denizcilik	IEC 60945'e uygundur
Alev geciktirici	IEC 60332-1'e uygundur 60 sn
Halojen seviyesi	IEC 60754-2'ye uygundur pH >4,3; iletkenlik <10 uS/mm
Duman seviyesi	IEC 61034-2'ye uygundur ışık geçirme >%60

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL_EC_Accessories
	GL	

Kurulum/yapılandırma notları

Kabloların uzunlukları aşağıdaki gibidir

LBB4416/00	100 m (konnektörsüz)
LBB4416/01	0,5 m
LBB4416/02	2 m

LBB4416/05	5 m
LBB4416/10	10 m
LBB4416/20	20 m
LBB4416/40	40 m

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Kablo	Bakır, örgülü 1 mm ²
Direnç	<0,018 ohm/m

Optik

Fiber	PMMA, 1 mm
Sayısal diyafram	0.5
Zayıflama	<0,2 dB/m, 650 nm'de
Bükülme kaybı	<0,5 dB (r=20 mm, 90°) JIS C6861

Mekanik Özellikler

Boyutlar (çap)	7 mm (0,28 inç)
Renkli	Siyah
Çekme kuvveti	150 N (maksimum)

Çevre Özellikleri

Çalışma sıcaklığı	-40 °C - +65 °C (-40 °F - 149 °F)
Nem	%15 ila %90
Hava basıncı	600 - 1.100 hPa

Sipariş bilgileri

LBB4416/01 Ağ kablosu tertibatı, 0,5 m

Praesideo hibrid ağ kablosu, ağ konektörleriyle 0,5 m uzunluk.

Sipariş numarası **LBB4416/01**

LBB4416/02 Ağ kablosu tertibatı, 2 m

Praesideo hibrid ağ kablosu, ağ konektörleriyle 2 m uzunluk.

Sipariş numarası **LBB4416/02**

LBB4416/05 Ağ kablosu tertibatı, 5 m

Praesideo hibrid ağ kablosu, ağ konektörleriyle 5 m uzunluk.

Sipariş numarası **LBB4416/05**

LBB4416/10 Ağ kablosu tertibatı, 10 m

Praesideo hibrid ağ kablosu, ağ konektörleriyle 10 m uzunluk.

Sipariş numarası **LBB4416/10**

LBB4416/20 Ağ kablosu tertibatı, 20 m

Praesideo hibrid ağ kablosu, ağ konektörleriyle 20 m uzunluk.

Sipariş numarası **LBB4416/20**

LBB4416/40 Ağ kablosu tertibatı, 40m

Sipariş numarası **LBB4416/40**

LBB4416/00 Ağ kablosu, 100 m

Praesideo hibrid ağ kablosu, özel uzunlukta kablolar için 100 m konektörsüz, LBB4417/00 ağ konektörleri ile kullanılır.

Sipariş numarası **LBB4416/00**

LBB4417/00 Ağ kablosu konektörü

Praesideo ağ konektörleri, 10 adet özel uzunlukta kablo için LBB4416/00 ağ kablosu ile birlikte kullanılır (20 parça set).

Sipariş numarası **LBB4417/00**

LBB4418/00 Ağ kablosu araç seti

Özel uzunlukta ağ kablosu üretimi için özel gereçler içeren muhafaza.

Sipariş numarası **LBB4418/00**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com