

LBB4560/50 LBB4540 (56 台) 用充電器キャビネット

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 56 台のポケットレシーバを収納可能
- ▶ 世界各国に対応したユニバーサル電源仕様
- ▶ 急速充電：1 時間 45 分以内

充電ユニットは、INT-RXxx ポケットレシーバを充電したり収納したりするために使用します。

機能

コントロールおよびインジケータ

- ON/OFF スイッチ
- ポケットレシーバに充電状態インジケータ装備

相互接続

- ループスルー接続対応電源入力、オス/メスヨーロッパ仕様電源ソケット
- 56 個の充電用接点。INT-RXxx ポケットレシーバに対応

認証および認定を受けた規格

領域	規制への準拠/品質保証
ヨーロッパ	CE DECL EC LBB4560_50

付属部品

数量	コンポーネント
1	LBB 4560/50 充電器キャビネット
1	電源ケーブル

技術仕様

電気仕様

電源電圧	AC 100~240 V、50~60 Hz
消費電力	300 W (56 台の受信機充電時)
消費電力 (スタンバイ時)	17 W (受信機未収納時)

機械的仕様

取り付け	壁取り付け用のねじとプラグ付属
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	130 x 680 x 520 mm (5 x 27 x 20 in)

重量 (レシーバを除く)	11.2 kg (25 lb)
重量 (56 台のレシーバ収納時)	18.0 kg (40 lb)
色	チャコール、グレー

オーダー情報

LBB4560/50 LBB4540 (56 台) 用充電器キャビネット
Integrus ポケットレシーバ用充電ケース、固定設置用。
オーダー番号 **LBB4560/50**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© Bosch Security Systems 2020 | データの内容は予告なく変更されることがあります。
1848438795 | ja, V13, 12. 5 月 2020