

LBB4560/50 Oplaadkast voor 56x LBB4540

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Biedt plaats aan 56 zakontvangers
- ▶ Universele netspanningsmogelijkheid maakt gebruik wereldwijd mogelijk
- ▶ Snel opladen: binnen 1 uur en 45 minuten

De laders worden gebruikt voor het opladen en opbergen van de INT-RXxx zakontvangers.

Functies

Bedieningselementen en indicatoren

- Aan/uit-schakelaar
- Oplaadstatusindicatie op de zakontvangers

Aansluitingen

- Netstroom met doorlusaansluiting, mannelijke en vrouwelijke Euro-netaansluiting
- 56 laadcontacten. Compatibel met INT-RXxx zakontvangers

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen
Europa	CE DECL EC LBB4560_50

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBB 4560/50 oplaadkast
1	Netsnoer

Technische specificaties

Elektrisch

Netspanning	100-240 Vac, 50-60 Hz
Energieverbruik	300 W (bij opladen van 56 ontvangers)
Stroomverbruik (stand-by)	17 W (geen ontvangers in de lader)

Mechanische specificaties

Montage	Schroeven en pluggen voor wandmontage meegeleverd
Afmetingen (H x B x D)	130 x 680 x 520 mm

Gewicht excl. ontvangers	11,2 kg
Gewicht incl. 56 ontvangers	18,0 kg
Kleur	Antraciet met grijs

Bestelinformatie

LBB4560/50 Oplaadkast voor 56x LBB4540

Integrus laderkast voor zakontvangers, voor vaste installatie.

Bestelnummer **LBB4560/50**

Services

EWE-INTCHAR-IW 12mths wrty ext Integrus Charge Cas/Cab

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-INTCHAR-IW**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com