

LBB 1949/00 -kondensaattorimikrofoni, jossa taipuisa varsi

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



- ▶ Yksisuuntainen kondensaattorimikrofoni
- ▶ Joustava varsi
- ▶ Phantom-virta vahvistimesta
- ▶ On/off-liukukytin ja prioriteetikosketin
- ▶ Toimitetaan kiinteän 2 metrisen kaapelin ja lukittavan DIN-liitännän kanssa

Taipuvavartinen mikrofoni on tyylikäs ja korkealaatuinen yksisuuntainen dynaaminen kondensaattorimikrofoni, joka on pääasiassa tarkoitettu yleisäänentoistoon.

Perustoiminnot

Joustavan varren kannassa on ruuviliitin, ja mikrofonin mukana toimitetaan monikierresovitit (3/8", 1/2" ja 5/8"), jolla mikrofonin voi kiinnittää lattiatelineisiin, puhujakorokkeeseen, paneeliin tai pöytään. Mikrofoni saa phantom-virran siihen kytketystä vahvistimesta.

On-off-liukukytin ei ainoastaan avaa mikrofonia vaan toimii myös kauko-ohjauksen prioriteetikoskettimena. Jos prioriteetikoskettimia ei tarvita, mikrofonin voi kytkeä vahvistimiin kolminastaisilla XLR-tuloilla DIN-XLR-sovittimen avulla.

Hyväksynyt

Immuneiteetti	Standardin EN 55103-2 mukainen
Emissio	Standardin EN 55103-1 mukainen

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	LBB 9049/00 -kondensaattorimikrofoni, jossa taipuva varsi
1	DIN-XLR-sovitin

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet*

Phantom-virransyöttö	
Jännitealue	12–48 V
Virrankulutus	<8 mA
Suorituskyky*	
Herkkyys	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Tuloäänien enimmäistaso	110 dB SPL

Särö	<0,6 % (enimmäistaso)
Vastaava tulon häiriötaso	28 dBA SPL (S/N 66 dBA, ref. 1 Pa)
Taajuusvaste	100 Hz–16 kHz
Lähtöimpedanssi	< 200 ohm

* Teknisen suorituskyvyn tiedot standardin IEC 60268-4 mukaan

Tekniset tiedot

Mitat (S x P)	30 x 500 mm
Paino	Noin 300 g
Väri	Tummanharmaa
Kaapelin pituus	2 m
Liitin	5-nastainen DIN 180° (lukittavissa)

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-10 °C...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40 °C...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

Tilaustiedot

LBB 1949/00 -kondensaattorimikrofoni, jossa taipuisa varsi

Taipuvavartinen kondensaattorimikrofoni, yksisuuntainen, heijastamaton tummanharmaa viimeistely, joustava varsi, virtakytkin prioriteettikoskettimella, kiinteä 2 m:n kaapeli, jossa on 5-nastainen 180° DIN-liitin (lukittava). Mukana toimitetaan vakiomallinen DIN - XLR-sovitin.
Tilausnumero **LBB1949/00**

Laitteiston lisävarusteet

LBC 1102/02 -kaapelimuunnin

galvaanista erotusta varten

Tilausnumero **LBC1102/02**

LBC 1208/40 -mikrofonikaapeli

Mikrofonin liitäntä-/jatkojohto, 3-nastainen XLR, 10 m.

Tilausnumero **LBC1208/40**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi