

LBB 1949/00 Eğik Boyunlu Kondansatör Mikrofon

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Tek yönlü kondensör mikrofon
- esnek boyun
- Amplifikatörle standart güç kaynaklı
- Öncelikli kontaklı kaydırılabilir açma/kapatma anahtarı
- Sabit 2 m (78 inç) kablo ve kilitlenebilir DIN bağlantı ucuyla birlikte sunulur

Eğik boyunlu mikrofon, şık, kaliteli, tek yönlü bir kondensör mikrofondur, genel olarak genel seslendirme uygulamalarında kullanım için tasarlanmıştır.

Fonksiyonlar

Esnek gövdeli tavanın vidalı bağlantı parçası ve yer standlarına, kùrsülere, panellere ve masa üstlerine montaj için çok dişli adaptör (3/8", 1/2" ve 5/8") Mikrofon bağlı olduğu amplifikatördeki standart güç kaynağıyla çalışır.

Kaydırılabilir açma/kapatma anahtarı yalnızca mikrofonu kapatmaz, aynı zamanda uzaktan kontrol açma/kapatma amacına yönelik olarak da öncelikli kontakları sağlar. Öncelik kontakları gerekli değilse, mikrofon DIN - XLR adaptörünü kullanarak 3 pinli XLR girişli amplifikatörlere bağlanabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Bağışıklık	EN 55103-2'ye göre
Emisyon	EN 55103-1'e göre

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 1949/00 Eğik Boyunlu Kondensör Mikrofon
1	DIN - XLR adaptörü

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrikli*

Standart güç kaynağı	
Gerilim aralığı	12 - 48 V
Akım tüketimi	<8 mA
Performans*	
Hassasiyet	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Maksimum giriş ses seviyesi	110 dB SPL

Bozulma	<%0,6 (maksimum giriş)
Eşdeğer giriş gürültüsü seviyesi	28 dBA SPL (S/N 66 dBA ref. 1 Pa)
Frekans yanıtı	100 Hz - 16 kHz
Çıkış Empedansı	< 200 ohm

* IEC 60268-4'e göre Teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar (D x U)	30 x 500 mm (19,69 x 1,18 inç)
Ağırlık	Yakl. 300 g (10,5 oz)
Renk	Koyu gri
Kablo uzunluğu	2 m (78 inç)
Bağlantı ucu	5-pinli DIN 180° (kilitlenebilir)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

LBB 1949/00 Eğik Boyunlu Kondansatör Mikrofon

Eğik boyunlu kondenser mikrofon, çok yönlü, yansısız koyu gri kaplama, esnek gövde, öncelikli temas özellikli açma/kapama anahtarı, 5 pimli DIN 180 derece (kilitlenebilir) konektörlü sabit 2 m'lik (78 inç) kablo. DIN - XLR adaptörü standart olarak sunulur. Sipariş numarası **LBB1949/00**

Donanım Aksesuarları

LBC 1102/02 Kablo Transformatör

galvanic ayırım için

Sipariş numarası **LBC1102/02**

LBC 1208/40 Mikrofon Kablosu

Mikrofon bağlantı/uzatma kablosu, 3 pimli XLR, 10 m (32,8 ft).

Sipariş numarası **LBC1208/40**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com