

Micrô Tụ điện Cổ ngỗng LBB 1949/00

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Micrô tụ điện một hướng
- ▶ Thân linh hoạt
- ▶ Cấp nguồn ảo từ bộ khuếch đại
- ▶ Công tắc bật/tắt dạng trượt với tiếp xúc ưu tiên
- ▶ Được cung cấp cùng với cáp cố định dài 2 m (78 in) và đầu nối DIN khóa được

Micrô cổ ngỗng là loại micrô tụ điện một hướng cho chất lượng âm thanh cao, kiểu dáng hiện đại, chủ yếu dùng trong các ứng dụng truyền thanh công cộng.

Chức năng

Để thân linh hoạt có một đầu nối có ren vít và micrô được trang bị bộ điều hợp nhiều ren (3/8", 1/2" và 5/8") để gắn lên chân đế đặt sàn, bục giảng, bục hoặc mặt bàn. Micrô tiêu thụ nguồn điện ảo từ bộ khuếch đại được kết nối với micrô.

Công tắc bật-tắt dạng trượt, không chỉ để bật/tắt micrô mà còn cho phép những tiếp xúc ưu tiên dùng để chuyển sang điều khiển từ xa. Nếu không cần tiếp xúc ưu tiên thì có thể kết nối micrô với bộ khuếch đại có các đầu vào XLR 3 chốt sử dụng bộ điều hợp DIN đến XLR.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Miễn nhiễm theo EN 55103-2

Phát xạ theo EN 55103-1

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Micrô Tụ điện Cổ ngỗng LBB 1949/00
1	Bộ điều hợp DIN đến XLR

Thông Số Kỹ Thuật

Điện*

Nguồn điện ảo	
Dải điện áp	Từ 12 tới 48 V
Dòng tiêu thụ	<8 mA
Hiệu suất*	
Độ nhạy	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Mức âm thanh vào tối đa	110 dB SPL
Méo dạng	<0,6% (đầu vào tối đa)
Mức ồn đầu vào tương đương	28 dBA SPL (S/N 66 dBA tham chiếu 1 Pa)

Hồi đáp tần số	từ 100 Hz tới 16 kHz
Trở kháng Đầu ra	< 200 ohm

* Dữ liệu hiệu suất kỹ thuật theo IEC 60268-4

Đặc tính cơ học

Kích thước (S x D)	30 x 500 mm (19,69 x 1,18 in)
Trọng lượng	Xấp xỉ 300 g (10,5 oz)
Màu	Xám đậm
Chiều dài cáp	2 m (78 in)
Đầu nối	DIN 5 chốt 180° (khóa được)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	từ -10 °C tới +55 °C (từ +14 °F tới +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	từ -40 °C tới +70 °C (từ -40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

Thông tin Đặt hàng**Micro Tụ điện Cổ ngỗng LBB 1949/00**

Micro tụ điện cổ ngỗng, một hướng, bề mặt xám đậm không phản chiếu, thân linh hoạt, công tắc Bật/tắt với tiếp điểm ưu tiên, cáp cố định dài 2 m (78 in) có đầu nối DIN 180 độ 5 chốt (có khóa). Bộ điều hợp DIN đến XLR chuẩn.

Số đặt hàng **LBB1949/00**

Phụ kiện**Cáp Chuyển đổi LBC 1102/02**

dùng để phân chia điện

Số đặt hàng **LBC1102/02**

Cáp Micro LBC 1208/40

Cáp nối/cáp kéo dài micro, XLR 3 chốt, 10 m (32,8 ft).

Số đặt hàng **LBC1208/40**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia