

LBB 3316/xx CCS - Rallonge

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Low smoke zero halogen – peu de fumée, pas d'halogènes pour être conforme aux normes de sécurité et environnementales
- ▶ Différentes longueurs disponibles
- ▶ Ils sont préfabriqués afin de réduire le temps d'installation

Rallonges pour le raccordement d'unités de contribution / de contrôle. Ces câbles confèrent au système une souplesse d'application accrue dans les plus grands sites.

Fonctions

Connexions

- 1 connecteur DIN mâle à 7 pôles
- 1 connecteur DIN femelle à 7 pôles

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Longueur	LBB 3316/05 5 m	LBB 3316/10 10 m
Diamètre	5,9 ± 0,3 mm	
Matériau	NHFR (No Halogen Flame Retardant - Zéro halogène, retardateur de flammes)	

Couleur	Gris
Matériau des connecteurs	Plastique moulé
Couleur des connecteurs	Gris
Rayon de courbure	110 mm

Informations de commande

LBB3316/05 Rallonge système, 5m

Rallonge CCS 900, 5 m, connecteurs DIN mâle et femelle à 7 pôles.

Numéro de commande **LBB3316/05**

LBB3316/10 Rallonge système, 10m

Rallonge CCS 900, 10 m, connecteurs DIN mâle et femelle à 7 pôles.

Numéro de commande **LBB3316/10**