

LVF-5005C-S0940 Varifocaal obj. 9-40mm, 5MP, CS-vatting

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Hoogwaardige optische producten
- ▶ Betrouwbare, robuuste constructie
- ▶ Brandpuntopties

Omdat bewakingscamera's nu zelfs hogere afbeeldingsresoluties kunnen vastleggen met behulp van HD-sensortechnologie en geavanceerde verwerking, moeten de objectieven ook beschikken over een optische resolutie waarmee de camera optimaal kan werken.

Dit objectief is ontworpen voor een verbeterde beeldresolutie en scherpste, en een betere velddiepte.

Systemoverzicht

Dit objectief wordt geleverd met een standaard CS-vatting voor gebruik op een groot aantal verschillende camera's.


De aansluiting voor de DC-irisregeling bestaat uit een standaard 4-pins stekker die rechtstreeks in de irisuitgang van de camera past.

Dit objectief biedt een indrukwekkende optische kwaliteit door de megapixelresolutie, contrastweergave en coating.

De mechanische constructie is bestand tegen veelvuldig gebruik van de irisregeling en de veeleisende omgevingsomstandigheden van veiligheidsinstallaties. De objectieven kunnen lang en betrouwbaar worden gebruikt zonder onderhoud. Met veelzijdige, hoogwaardige, betrouwbare objectieven, passend bij de prestaties van een HD-camera, is dit objectief de ideale oplossing.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	ST-VS 2016-E-051

Opmerkingen over installatie/configuratie*4-pins irisconnector*

- Pin 1: Dempingsspoel -
 Pin 2: Dempingsspoel +
 Pin 3: Bekrachtigingsspoel + (open)
 Pin 4: Bekrachtigingsspoel -

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Eenheid

Technische specificaties

LVF-5005C-S0940	
Maximaal sensorformaat	1/2,5-inch (sensordiagonaal 7,2 mm)
Optische resolutie	5 megapixel
Brandpuntsafstand	9 - 40 mm
Diafragma bereik	F1,5 tot F8
Min. objectafstand	25 m
Backfocusafstand	8,6 mm (groothoek);

LVF-5005C-S0940	
(waarden in lucht)	13,19 mm (tele)
Gewicht	88 g
Afmetingen	Ø 55 mm x 49,3 mm
Objectiefvatting	CS
Beeldhoek (HxV) 1/3-inch sensor 4:3	28,4 x 21,2° groothoek 6,7 x 5° tele
Beeldhoek (HxV) 1/3-inch sensor 16:9	32,9 x 18,3° groothoek 7,7 x 4,4° tele
Beeldhoek (HxV) 1/2,7-inch sensor 16:9	36,3 x 20,2° groothoek 8,5 x 4,8° tele
Beeldhoek (HxV) 1/2,8-inch sensor 16:9	35,1 x 19,5° groothoek 8,2 x 4,6° tele
Irisregeling	4-pins, DC-regeling
Focusregeling	handmatig
Zoomregeling	handmatig
IR-gecorrigeerd	ja

Omgevingseisen

- Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
- Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C
- Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	Tot 93% niet-condenserend

Bestelinformatie**LVF-5005C-S0940 Varifocaal obj. 9-40mm, 5MP, CS-vatting**

Varifocaal SR-megapixelobjectief met IR-correctie, 1/2,5-inch sensor en CS-vatting
 Bestelnummer **LVF-5005C-S0940**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com