

Συμβατικοί φάροι LX



Οι φάροι LX είναι συσκευές σηματοδότησης οπτικού συναγερμού.

Λειτουργίες

Η συσκευή διαθέτει μοναδική σχεδίαση φακού, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος φωτισμός που καθορίζεται από το πρότυπο EN54-23. Ο ρυθμός ριπή και ο μειωμένος όγκος κάλυψης μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μικροδιακόπτη (DIP). Η συσκευή οροφής διανέμει το φως σε σχήμα κυλίνδρου, η επιτοίχια συσκευή σε σχήμα κύβου. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μια ποικιλία εφαρμογών.

Ρυθμιστικές πληροφορίες

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Ευρώπη	CE	LX Beacon Ceiling
	CE	LX Beacon Wall
	CPD	0333-CPD-075443 LX Beacon Ceiling EN
	CPD	0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN
Γερμανία	VdS	G214069 Solista LX ceiling
	VdS	G214067 Solista LX wall
Κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο	CB	0851/GEL/DPI/2020

V d S

- ▶ Συμμόρφωση με EN54-23
- ▶ Κάλυψη έως και 7,5 m
- ▶ Μεταβλητός ρυθμός ριπή
- ▶ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ▶ Τεχνολογία LED

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Πολωνία	CNBOP	4538/2022 Solista

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

- Μπορεί να συνδεθεί στους ακόλουθους πίνακες πυροπροστασίας:
 - FPA-5000 / FPA-1200 με NZM 0002 A ή FLM-420-NAC
 - FPC-500 Συμβατικός πίνακας πυροπροστασίας
- Η συσκευή διατίθεται σε έκδοση είτε για επιτοίχια τοποθέτηση είτε για τοποθέτηση στην οροφή.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση (Εξωτερική χρήση μόνο με τους κατάλληλους αγωγούς διέλευσης καλωδίων. Δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση.)
- Η κάλυψη της συσκευής εξαρτάται από την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος. Λάβετε επίσης υπόψη το μέγιστο ύψος στερέωσης της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε το Bosch Safety Systems Designer για αξιόπιστο σχεδιασμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μηχανικά χαρακτηριστικά

	Επιτοίχια	Οροφή
Χρώμα περιβλήματος και βάσης	Κόκκινο, παρόμοιο με το RAL 3031 Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003	
Βάρος	100 g	

	Επιτοίχια	Οροφή
Διαστάσεις (Ø x Y)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας (VDC)	9 - 60 V DC
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	7 mA – 100 mA σε σχέση με το δεδομένο εύρος τάσης (9 - 60 V DC) Συνδεδεμένο στον πίνακα πυροπροστασίας Bosch: 10 - 25 mA εξαρτάται από τη ρύθμιση (ρυθμός φλας και κάλυψη)
Προστασία	Αναστροφή πολικότητας

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Κατηγορία προστασίας	IP33C ρηχή βάση IP65 βαθιά βάση*
Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +70°C
Επιτρεπτή σχετική υγρασία	Συμμόρφωση με EN54-23

*Προδιαγραφές κατασκευαστή, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέσω τρίτου

Ειδικά χαρακτηριστικά

	Οροφή	Επιτοίχια
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (x)	3 m	2,4 m
Κάλυψη (y)	7,5 m (με δυνατότητα μεταγωγής σε 3 m)	7,5 m (με δυνατότητα μεταγωγής σε 2,5 m)
Όγκος κάλυψης	132 m ³ (21 m ³)	135 m ³ (15 m ³)
Κωδικός όγκου κάλυψης (C-x-y / W-x-y)	C-3-7.5	W-2.4-7.5
Ρυθμός ριπής	1 Hz (με δυνατότητα μεταγωγής σε 0,5 Hz)	
Χρώμα ριπής	Λευκό ή κόκκινο	

Πληροφορίες για παραγγελίες

SOL-LX-C-WF-W-S Φάρος οροφής με λευκό φλας, ρηχός
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-WF-W-S**

SOL-LX-C-RF-W-S Φάρος οροφής με κόκκινο φλας, ρηχός
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-RF-W-S**

SOL-LX-C-WF-W-D Φάρος οροφής με λευκό φλας, βαθύς
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-WF-W-D**

SOL-LX-C-RF-W-D Φάρος οροφής με κόκκινο φλας, βαθύς
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-RF-W-D**

SOL-LX-W-WF-W-S Φάρος τοίχου με λευκό φλας, ρηχ., λευκός
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-W-S**

SOL-LX-W-RF-W-S Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, ρηχ., λευκός
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-W-S**

SOL-LX-W-WF-W-D Φάρος τοίχου με λευκό φλας, βαθ., λευκός
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-W-D**

SOL-LX-W-RF-W-D Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, βαθύς, λευκ.
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-W-D**

SOL-LX-W-WF-R-S Φάρος τοίχου με λευκό φλας, ρηχ., κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-R-S**

SOL-LX-W-RF-R-S Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, ρηχ., κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-R-S**

SOL-LX-W-WF-R-D Φάρος τοίχου με λευκ. φλας, βαθύς, κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-R-D**

SOL-LX-W-RF-R-D Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, βαθύς, κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-R-D**

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943