

LX konvencionalna bljeskalica



Bljeskalice LX univerzalno su primjenjivi uređaji za vizualno upozoravanje.

Funkcije

Uređaj ima jedinstveni dizajn leće za postizanje potrebnog osvjetljenja predviđenog normom EN54-23. Brzina bljeskanja, kao i smanjeni raspon glasnoće mogu se postaviti uz pomoć DIP sklopke. Stropni uređaj raspršuje svjetlo u cilindričnom obliku, a zidni u kockastom obliku.

Uređaj je namijenjen za različite primjene.

Regulatorne informacije

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete	
Europa	CE	LX Beacon Ceiling
	CE	LX Beacon Wall
	CPD	0333-CPD-075443 LX Beacon Ceiling EN
	CPD	0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN
Njemačka	VdS	G214069 Solista LX ceiling
	VdS	G214067 Solista LX wall
Vlada posebnog upravnog područja Makao	CB	0851/GEL/DPI/2020
Poljska	CNBOP	4538/2022 Solista

V d S

- ▶ u skladu s EN54-23
- ▶ pokrivenost do 7,5 m
- ▶ promjenjiva brzina bljeskanja
- ▶ niska potrošnja struje
- ▶ LED tehnologija

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Može se povezati s
 - LNS centralama za dojavu požara NZM 0002 A ili FLM-420-NAC
 - standardnom centralom za dojavu požara FPC-500
- Uređaj je dostupan kao verzija za zidnu ili stropnu montažu
- Uređaj je prikladan za unutarnju i vanjsku upotrebu. (Vanjska upotreba samo uz odgovarajuće kabelaške spojeve. Nije uključeno u opseg isporuke.)
- Pokrivenost uređaja ovisi o razini ambijentalnog svjetla. Uzmite u obzir i maksimalnu visinu postavljanja za uređaj.
- Upotrijebite Bosch Safety Systems Designer za pouzdano planiranje.
- Napominjemo da se potrošnja struje razlikuje:

	Radni napon	Visoka snaga 1 Hz	Visoka snaga 0,5 Hz	Niska snaga 1 Hz	Niska snaga 0,5 Hz
Pokrivenost		7,5 m (135 m ³)		2,5 m (15 m ³) / 3 m (21 m ³)	
Bijelo bljeskanje	24 V istosmjerne struje	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

	Radni napon	Visoka snaga 1 Hz	Visoka snaga 0,5 Hz	Niska snaga 1 Hz	Niska snaga 0,5 Hz
Crveno bljeskanje	24 V istosmjerne struje	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

Tehničke specifikacije

Mehanika

Boja kućišta i podnožja	crvena slična RAL 3031 bijela slična RAL 9003
Masa	100 g

Električno

Radni napon (V DC)	9 - 60 V istosmjerne struje
Potrošnja struje (mA)	7 mA – 100 mA s obzirom na zadani raspon napona (9 - 60 V istosmjerne struje) Povezano s Bosch centralom za dojavu požara: 10 - 25 mA ovisno o postavkama (brzina bljeskanja i pokrivenost)
Zaštita	Suprotni polaritet

Okolišni uvjeti

Zaštitna klasa	IP33C plitko podnožje / IP65 duboko podnožje *
Dopuštena radna temperatura	-25 °C – +70 °C
Dopuštena relativna vlažnost	u skladu s EN54-23 (93 % ±3 %)

*Specifikacije proizvođača, nije ovjereno od treće strane.

Strop

Dimenzije (Ø x V)	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm
Maksimalna visina postavljanja (x)	3 m
Pokrivenost (y)	7,5 m (može se promijeniti u 3 m)
Raspon glasnoće	132 m ³ (21 m ³)
Šifra raspona glasnoće (C-x-y)	C-3-7.5
Brzina bljeskanja	1 Hz (može se promijeniti u 0,5 Hz)
Boja bljeskanja	bijela ili crvena

Zid

Dimenzije (Ø x V)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm
Maksimalna visina postavljanja (x)	2,4 m
Pokrivenost (y)	7,5 m (može se promijeniti u 2,5 m)
Raspon glasnoće	135 m ³ (15 m ³)
Šifra raspona glasnoće (W-x-y)	W-2.4-7.5
Brzina bljeskanja	1 Hz (može se promijeniti u 0,5 Hz)
Boja bljeskanja	bijela ili crvena

Svjetlosna jakost crvenog treperavog svjetla, strop:

	SOL-LX-C-RF-W-D Stropno crveno rotirajuće svjetlo duboko
Intenzitet osvjetljenja (cd)	8 cd

	SOL-LX-C-RF-W-S Stropno crveno rotirajuće svjetlo plitko
Intenzitet osvjetljenja (cd)	8 cd

Svjetlosna jakost crvenog treperavog svjetla, zid:

	SOL-LX-W-RF-W-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, bijelo
Intenzitet osvjetljenja (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-W-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo bijelo
Intenzitet osvjetljenja (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, crveno
Intenzitet osvjetljenja (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo crveno
Intenzitet osvjetljenja (cd)	23 cd

Svjetlosna jakost bijelog treperavog svjetla, strop:

	SOL-LX-C-WF-W-S Stropno bijelo rotirajuće svjetlo plitko
Intenzitet osvjetljenja (cd)	14 cd

	SOL-LX-C-WF-W-D Stropno bijelo rotirajuće svjetlo duboko
Intenzitet osvjetljenja (cd)	14 cd

Svjetlosna jakost bijelog treperavog svjetla, zid:

	SOL-LX-W-WF-W-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, bijelo
Intenzitet osvjtljenja (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-W-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo bijelo
Intenzitet osvjtljenja (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, crveno
Intenzitet osvjtljenja (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo crveno
Intenzitet osvjtljenja (cd)	42 cd

Informacije o naručivanju

SOL-LX-C-WF-W-S Stropno bijelo rotirajuće svjetlo plitko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-WF-W-S**

SOL-LX-C-RF-W-S Stropno crveno rotirajuće svjetlo plitko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-RF-W-S**

SOL-LX-C-WF-W-D Stropno bijelo rotirajuće svjetlo duboko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-WF-W-D**

SOL-LX-C-RF-W-D Stropno crveno rotirajuće svjetlo duboko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-RF-W-D**

SOL-LX-W-WF-W-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-W-S**

SOL-LX-W-RF-W-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-W-S**

SOL-LX-W-WF-W-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-W-D**

SOL-LX-W-RF-W-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-W-D**

SOL-LX-W-WF-R-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-R-S**

SOL-LX-W-RF-R-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-R-S**

SOL-LX-W-WF-R-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-R-D**

SOL-LX-W-RF-R-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-R-D**

Predstavlja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943